

TOIMIVUSDEKLARATSIOON/ DECLARATION OF PERFORMANCE nr DoP-EE-128

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Unique identification code of the product-type:

130011, weber rex fix

2. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Tsemendil baseeruv plaatimissegude nii seintele kui põrandatele, sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Cement based tile adhesive for walls and floors, suitable for indoor and outdoor use.

3. Tootja:
Manufacturer:

**Saint-Gobain Finland Oy / Weber
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki
Tel. +358 10 44 22 00
www.fi.weber**

4. Volitatud esindaja:
Authorised representative:

**Saint-Gobain Eesti AS / Weber
Peterburi tee 75
13816 Tallinn
Tel. +372 620 9510
ee.weber**

5. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

3

6. Harmoneeritud standard:
Harmonized standard:

EN 12004:2007 + A1:2012

Teavitatud asutus(ed):
Notified body / ies:

Nr. 1138 Contesta Oy

7. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja / või tehnilineeridokumentatsioon:
Appropriate Technical Documentation and / or Specific Technical Documentation:

Ei kohaldata
Not applicable

8. Deklareeritud toimivus:
Declared performance:

Põhiomadused Essential characteristics	Toimivus Performance	Ühtlustatud tehniline kirjeldus Harmonized technical specification
Tuletundlikus Reaction to fire	F	EN 12004:2007 + A1:2012
Algtõmbe nakketugevus Initial tensile adhesion strength	≥1,0 N/mm ²	
Tõmbetugevus pärast veega immutamist Tensile strength after water immersion	≥1,0 N/mm ²	
Tõmbenakketugevus pärast kuumutusvanandamist Tensile adhesion strength after heat ageing	≥1,0 N/mm ²	
Tõmbenakketugevus pärast külmutussulatustsükleid Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	≥1,0 N/mm ²	
Ohtlikud koostisosad Dangerous substances	Vaata ohutuskaarti See MSDS	

9. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Signed for and behalf of the manufacturer by:



Priit Pallum, turundusdirektor
Tallinn, 20.03.2023