

IMPRA PLUS

Pigmenteeritud biotsiidne puidu-immutuskruunt

- Puidukonservant (TL8), ennetab mädaniku ja sine teket
- Imendub sügavale puitu
- Värvitoon – roheline



TOOTE OMADUSED

Veepõhine, kasutusvalmis puidukonservant. Tagab immutatud pinnale sine ja mädaniku (ainult okaspuidul) vastase kaitse. Toode on rohelist tooni, sisaldab vaha ning on vett tõrjuvate omadustega. Sobib nii koduseks kui ka kutsealaseks kasutamiseks.

KASUTUSKOHT

Toode on mõeldud kasutamiseks välistööl avatud või varjatud puitkonstruktsioonide immutamiseks, samuti kasvahoone puitkonstruktsioonide kaitseks. Sobib uuest, aga ka vanemast, rikkemata puidust postide, talade, põrandalaagide, sarikate, müürlatide jm. puitkonstruktsioonide immutamiseks, kus dekoratiivne viimistlus ei ole vajalik. Toode sobib kasutada taimede vahetus läheduses. Immutuskruunti kasutada üksnes maapealsetel puitosadel (vastavalt EN 335 klass 2 ja 3), mis ei ole kontaktis maapinna või veekeskkonnaga. Mitte kasutada toodet sisetingimustes.

ALUSPIND

Sobib nii saetud kui hõõveldatud puitpinna immutamiseks. Mitte kasutada toodet aiameööblil, samuti seenhaigustega nakatunud või kahjuritest asustatud puidu töötlemiseks.

PINNA ETTEVALMISTUS

- Töödeldav puitpind peab olema puhas, kvaliteetne ning vaba seenkahjustustest (mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest) ja vetikatest. Kõikidel töötlemisetappidel peab puit olema kuiv, niiskussisaldusega alla 20%.
- Sõltuvalt mustuse liigist (tolm, tahm, hallitus, orgaanika) valida sobiv pinnapuhasamise meetod. Vältida puitu kahjustada võivate puhastusmeetodite (nt liivapritsi) kasutamist. Eemalda pinnalt saepuru.
- Varem värvitud, lakitud või puidukaitsevahendiga töödeldud puit tuleb enne immutama asumist puhastada puhta puiduni.
- Enne töö algust veenduda, et maapind oleks kaitstud, kasutades selleks näiteks kilet.
- Puitdetailide kinnitamisel eelistada tsingitud naelu ja kinnituskambreid. Eelnevalt töötlemata metalldetailide kasutamisel tuleb need enne puitpinna töötlemist eraldi rooste vastu kaitsta.

IMMUTAMINE

- Enne töö algust tutvuda toote ohutuslase infoga.
- Enne kasutamist ja töö käigus toodet hoolikalt segada. Toode on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist. Töövahendina kasutada üksnes pintslit.
- Toode Pinotex Impr Plus kanda pinnale pintsliga 1-3 kihis kogukuluga 5-6 m²/l. Enne järgneva kihi kandmist lasta eelmisel kihil taheneda, tavaliselt 2-6 tundi normaalsetes ilmastikuoludes.
- Kaitse sine ja mädaniku vastu saavutatakse, kui pinnale on kantud ettenähtud kogus toodet ning tootel on lastud nõuetekohaselt kuivada.
- Toode sisaldab vaha ning on vett tõrjuvate omadustega, mistõttu tuleb järgneva kihi kanda pinnale enne eelneva kihi lõplikku kuivamist või hiljemalt 2-3 päeva möödudes. Pikema vahe puhul teostada esmalt proov ja veenduda, et pind ei oleks toodet hüljav.
- Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise otsi, kuna seda kaudu toimub kõige intensiivsem niiskuse imendumine puitu.

LÕPPVIIMISTLUS

- Tootega Pinotex Impr Plus immutatud pind jääb roheline ning ei ole mõeldud hilisemaks ülevärvimiseks ega puidukaitsevahendiga töötlemiseks.
- Juhul, kui pinda soovitakse hiljem üle värvida, tuleb puitpinna immutamiseks kasutada värvitud puiduimmutuskruunti Pinotex Wood Primer BPR või Pinotex Base BPR.

SOOVITUSED VÄRVIMISEKS JA LADUSTAMISEKS

- Toode kanda pinnale ühtlase kihina. Töötamisel vältida pritsmete sattumist ümbritsevatele pindadele, nt taimedele, müüritisele, klaasile. Kuivamata pritsmed tuleb puhastada kohe vee ja puhastusvahendiga. Taimedele sattunud toode tuleb kohe veega maha loputada.
- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur toote pinnale kandmise ja kuivamise ajal +8...30°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80 %. Vältida värvimist tuulise ilmaga, samuti otsese päikese kiirguse käes, kuna lahusti liigintensiivne aurustumine võib takistada toote imbustumist puitu.
- Mitte kasutada toodet niisketes oludes või kui enne toote lõplikku kuivamist on sademete oht.
- Töövahendid puhastada kohe töö lõpetamisel, kuivanud toodet saab eemaldada ainult mehhaaniliselt.
- Hoida toodet ohutus kohas tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril 5-30°C; hoida toodet eemal toiduainetest. Peale kasutamist sulgeda pakend hoolikalt. Lekke vältimiseks hoida ja transportida pakendit alati püstiasendis.



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	välistöök
Värvitoon	roheline
Kuivamisajaeg (23°C / 50% RH)	ülevärvitav 2-6 h pärast
Katvus	5-6 m ² /l
Vedeldi	kasutusvalmis, ei vedeldata
Töövahend	pintsel
Töövahendite puhastamine	vesi
Säilivusaeg suletud tehaseaaras	36 kuud
Toote säilitamine	suletud originaalpakendis, temp.+5...30°C
Pakend	2,5 L / 5 L

TÖÖOHUTUS

SILMA SATTUMISEL eemaldada kontaktiläätsed, loputada silmi puhta veega vähemalt 10 minutit, hoides silmalauget avatuna. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

SISSEHINGAMISEL viia kannatanu värskesse õhku, hoida teda soojas ja puhkeasendis. Kui kannatanu ei hingata, kui hingamine on ebaregulaarne või tekib hingamispeetus, teostada kunstlikku hingamist või hapniku andmist väljaõppinud isikute poolt.

NAHAGA KOKKUPUUTEL eemaldada saastatud rõivad ja jalatsid. Pesta nahka põhjalikult seebi ja veega või kasutada naha puhastamiseks mõeldud tunnustatud vahendeid. MITTE kasutada lahusteid või vedeldajaid.

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud ja juua rohkelt vett. Pöörduda koheselt arsti poole ning näidata pakendit või pakendimärgistust. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. MITTE kutsuda esile oksendamist.

ESMAABITÖÖTAJATE KAITSE: mitte ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta. Suust-suhu hingamise teostamine võib olla ohtlik abi osutavale isikule.

Kõrvalmõjud. Esmaabi õnnetuse korral: Tel: 112 ja MÜRGIKUSTEABEKESKUS tel: 16662. Alati pöörduda arsti poole, kui on kahtlusi ja sümptomid püsivad. Silma pritsimisel võib vedelik põhjustada ärritust ja tagasipöörduvat kahjustust. Allaneelamine võib põhjustada iiveldust, kõhulahtisust ja oksendamist. Riskivähendamismeetmed. Kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid (kaitsekombinesoon, -kindad, -jalanõud) toote kasutamisel ja värskest töödeldud puidu käsitlemisel. Vältida auru ja udu sissehingamist. Kaitsmata inimesed ja loomad peaks töödeldud pindadest eemal hoida vähemalt 48 tunni jooksul või kuni pinnad on kuivad. Peale käitlemist ning enne söömist, joomist ja suitsetamist pesta käed. Mitte reostada taimestikku ja katta kalatüki ja veemahutid enne toote kasutamist. Mitte kasutada toodet puidul, mis võib otseselt kokku puutuda toiduainete või loomasöödaga. Biotsiidi looamanik: Akzo Nobel Decorative Coatings BV, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, Holland. Loa nr. EE-NAMR2017-0086. Vedelik. Kasutusala: konservandid – TL8.

OHUTUSALANE TEAVE

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Mahavoolanud toode kokku koguda. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega. Sisaldab: 1,2-bensiso-tiasool-3(2H)-oon, CMIT/MIT segu (3:1), oktilinoon (ISO), IPBC, propikonasool (ISO). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Sisaldab: toimeainet propikonasool 2,4 g/l (0,24 massi%) CAS nr 60207-90-1 ja toimeainet IPBC 9,9 g/l (0,95 massi%) CAS nr 55406-53-6. EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik A/e) 130 g/l. Toode sisaldab maks. LOÜ-d 75 g/l.



KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne toode. Ohtlike tootejätmeid ja puhastamata pakendeid ei ole lubatud panna kokku majapidamisjätmetega, vaid tuleb koguda eraldi ja hävitada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse.

TOOTJA

AkzoNobel ettevõtte Euroopa Liidus.

ESINDAJA

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com

Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.