TEKNOS www.teknos.com

TOOTEKIRJELDUS 1913
4 17.11.2015

SATU SAUNAVAHA

VÄRVITÜÜP	SATU SAUNAVAHA on vesialuseline naturaalset vaha sisaldav kaitseaine sauna puitpindadele. Moodustab mustust ja vett hülgava, kuid hingava kihi. Värvitu saunavaha rõhutab naturaalset puidu tooni. Toode on saadaval ka poolläbipaistvates standardtoonides.
KASUTAMINE	Puidust seina- ja laepindade ning saunalavade töötlemiseks. Sobib töötlemata ja eelnevalt vahaga töödeldud pindadele. Võib kasutada ka pesu- ning muudes ruumides puitlagede katmiseks. Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

TEHNILISED ANDMED	
KUIVAINESISALDUS	Ca 25 mahu%
LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID (LOÜ)	EL LOÜ piirnorm (kat A/f): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l
KULU	Ühe kihina siledal pinnal: ca 10 m2/l
TIHEDUS	Ca 1,0 g/ml
KUIVAMISAEG +23C, ÕHU SUHTELINE NIISKUS 50%	
-tolmukuiv	½ h
-ülevärvitav	1 h
-kasutuskuiv	Järgmisel päeval (vt jrgm lk: kasutusele võtmine)
LAHUSTI, VAHENDITE PESU	Vesi. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist pesuvahendi ja sooja veega.
VÄRVITOONID	Värvitu, valge ja hall.
PAKENDID	0,45 L, 0,9 L
OHUTUSTEAVE	Vt ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS	Puhasta uued puitpinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt vahatatud pinnad RENSA SAUNA pesuainega ja loputa korralikult veega. Kui pinnad on eelnevalt lakitud, õlitatud või töödeldud saunakaitseainega, tuleb toote sobilikkust eelnevalt testida.
VÄRVIMINE	Enne kasutamist sega hoolikalt. Toonitud toodet tuleb segada vajadusel ka töötlemise ajal. Kanna SATU SAUNAVAHA pinnale pintsli või käsnaga. Leiliruumis piisab ühest kihist. Pesu- ja teistes ruumides töödelda kahes kihis. Toonitud toote puhul tuleb tooni intensiivsust ja pinna imavust enne kasutamist testida. Imamisvõime ja eelnevad olemasolevad kihid mõjutavad tooni intensiivsust. Kui toon tundub liiga intensiivne, võib toodet vajadusel lahjendada veega 5-20 mahu%.
VÄRVIMISTINGIMUSED	Töödeldav pind peab olema kuiv. Töötlemise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja toote temperatuur olema üle +10C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. hea ventilatsioon töötlemise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamist.
KASUTUSELE VÕTMINE	Sauna võib kütta ühe ööpäeva möödudes, kuid enne kasutamist eelsoojendada ja ventileerida. Täielik kile moodustumine ja lõpliku tugevuse saavutamine kestab u 3 nädalat, sel perioodil tuleb pinda hooldada ja kasutada ettevaatlikult.
HOOLDUSJUHEND	Pinda võib puhastada pühkides neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8). Pesuaine ja mustus eemaldatakse pühkides ja/või loputades puhta veega. Kasuta puhastuslappi, pehmet käsna vms. Väldi tugevat harjamist ja abrasiooni. Järgi pesuaine tootja lahjendus- ja muid juhiseid.
LADUSTAMINE	Säilitada jahedas ja tihedalt suletud anumates. EI TOHI JÄÄTUDA.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.