

Toimivusdeklaratsioon

Therma™ TW56 Anselmi

2100.CPR.2013.TW56 Anselmi.002

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Kasutusotstarve või -otstarbed:

Therma™ TW56 Anselmi
Soojusisolatsioon sein- ja katuselahendustele sisetingimustes kasutamiseks

Tootja nimi:
Püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:
Hõlmatud ühtlustatud standardiga:
Teavitatud katselabor:

Kingspan Insulation Oy - Sillanpäänkatu 20 - 38710 Kankaanpää (FIN)
AVCP 3
SFS-EN 13950:2014
Eurofins Expert Services Oy (No. 0809)

Põhiomadused		Toimivus	
Soojustakistus (kombineeritud arvutus / kokku arvatud)	Soojustakistus R_D ((m ² .K)/W)	d _N 40mm	1.40
		d _N 70mm	2.75
	Soojusjuhtivus λ_D (W/(m.K))	d _N 40mm	0.029 (PU 0.022)
		d _N 70mm	0.026 (PU 0.022)
Tuletundlikkus (Euroklass) R2F		B-s1,d0 (kipsi pool / kipsi poolne külg) F (NPD, PU pool)	
Paindetugevus F		Pass	
Veeauru läbilaskvus	Veeauru läbilaskvus	NPD	
Helineelduvustegur α	Heli neelduvus	NPD	
Otsese õhumüra isolatsiooni indeks R	Heli neelduvus	NPD	
Löögikindlus →I		NPD	
Ohtlike ainete eraldumine siseõhku		Ühtlustatud katsemeetodit pole	
NPD: Toimivus määratlemata			

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Henk Johan Bassie,
Managing Director Continental Europe



Kankaanpää, Finland , 01.06.2019