

# CLIMLINER SLAB V2



## TOOTEKIRJELDUS

ISOTEC CLIMLINER SLAB V2 (endine KVL) on jäik ühelt poolt musta klaaskiudvildiga kaetud klaasvillaplaat, mida kasutatakse ventilatsiooniseadmete ja -kanalite mürasummutus- ja soojusisolatsiooniks. Klaaskiudvilt takistab kiudude eraldumist plaadi pinnalt.

## KASUTUSKOHT

ISOTEC CLIMLINER SLAB V2 kasutatakse peamiselt erinevate summutite (näiteks ventilatsioonikeskuste puhurikambrid, korpused, saabuva õhu seadmed) sisemiseks helisummutuseks ja isolatsiooniks. Klaaskiudvilt takistab kiudude eraldumist summutusmaterjalist ka õhuvoolu

## TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-ROCLASS A2-s1,d0

Kõrgeim kasutustemperatuur (°C) 150

Kohaldatav CE-märgistuse standard MW-EN14303-T3

Thermal Conductivity Technical Insulation Table

°C	10	50	100
W/mK	0,032	0,037	0,045

suurte kiiruste korral. ISOTEC CLIMLINER SLAB V2 kasutatakse objektidel, mille projektides ei ole summutusmaterjalile välimuse osas esitatud erilisi nõudeid.

## PAIGALDUSJUHISED

Tänu materjali kergusele saab seda kasutada suurte plaatidena, mis suurendab majanduslikku ökonoomsust ja efektiivsust. ISOTEC CLIMLINER SLAB V2 plaati on ilma spetsiaalsete tööriistadeta lihtne töödelda. Toote püsivus muudab võimalikuks ka suurte tükide koospüsümise. Plaadi elastsus paksussuunal tihendab võimaliku äärelisitu alla jääva kattega plaadi serva-ala ja annab korrektse välimuse.

## PAKEND

Kilepakend või pakkealus.

## LADUSTAMISTINGIMUSED

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.