

Ohutuskaart
vastavalt eeskirjale 1907/2006/EG, artikkel 31

Trükkimise kuupäev: 27.11.2009

Uuendatud: 15.09.2008

1 Aine/segude ja firma nimetus• **Tooteinfo**• **Kaubamärk: Deco-Lasur glänzend**• **Kasutusala:** Dekoratiivne kaitse-viimistlusmaterjal• **Tootja:** Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Tarnija: SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Tartu mnt 80j, 10112 Tallinn

Tel (+372) 600 0690

Internet: www.caparol.ee

Fax (+372) 600 0691

e-mail: info@caparol.ee• **Infoosakond:**

Hädaabi ja tehniline nõustamine toodete osas: Tel.: 600 0690

• **Meditsiiniline abi/päästeamet:** 112**2 Võimalikud ohud**• **Ohtude markeerimine:** Puuduvad• **Erimärksused tervise- ja keskkonnaohtlikkuse kohta:**

Vastavalt „EL üldise segusid käsitleva klassifitseerimisdirektiivi” viimase kehtiva redaktsiooni arvestusmeetodile ei ole toote markeerimine kohustuslik.

3 Koostis/Info koostisainete kohta• **Keemiline iseloomustus****Kirjeldus:**

Veepõhine dispersioonvärv, valmistatud mineraalsete täiteainete, kunstvaigudispersiooni ja vee baasil.

• **Ohtlikud koostisained:**

Andmed puuduvad.

4 Esmaabi• **Nahale sattumisel:**

Saastunud ja läbiimbunud riided viivitamatult seljast võtta. Saastunud nahka pesta põhjalikult vee ja seebiga või kasutada sobivat puhastusvahendit. Mitte kasutada lahusteid või vedeldusvahendeid.

• **Silma sattumisel:**

Silmi lahti hoida nii, et laugude vahele jääks pilu ja mitu minutit voolava vee all loputada. Kaebuste püsimisel konsulteerida arstiga.

• **Allaneelamisel:**

Allaneelamise korral konsulteerida viivitamatult arstiga! Tagada kannatanule rahu. Mitte esile kutsuda oksendamist!

5 Tulekustutusabinõud• **Sobivad tulekustutusvahendid:**Vaht- (alkoholikindel), CO₂-, pulberkustutid, pihustatud vesi uduna.

Kustutusvesi ei tohi sattuda kanalisatsiooni ega veekogudesse.

• **Ohutuse tagamise seisukohalt kustutamiseks mitted sobivad vahendid:**

Vesi täisjoana tulekoldesse, võib tuld levitada.

(Järg leheküljel 2)

Ohutuskaart
vastavalt eeskirjale 1907/2006/EG, artikkel 31

Trükkimise kuupäev: 27.11.2009

Uuendatud: 15.09.2008

Kaubamärk: Deco-Lasur glänzend

(Lehekülj 1 järg)

- **Ainest, selle põlemise jääkproduktidest või põlemisel tekkivatest gaasidest tulenevad ohud:**
Põlemisel tekivad suitsugaasid. Laguproduktide sissehingamisel tõsise tervisekahjustuse oht.
- **Eriline kaitsevarustus:**
Hingamisaparaadi kandmine on nõutav. Tulekolde lähedal asuvaid suletud anumaid tuleb veega jahutada.
- **Muud andmed:**
Vett sisaldav, vedel toode ei põle, niikaua kui sisaldab vett.

6 Abinõud õnnetuse vältimiseks

- **Ettevaatusabinõud isikute kaitsmiseks:**
Järgida kaitse-eeskirju (vaata peatükke 7 ja 8).
- **Abinõud keskkonna kaitsmiseks:**
Vältida vahendi sattumist kanalisatsiooni. Jõgede, järvede või heitveetorude reostumisel vahendiga tuleb vastavalt kohalikele seadustele informeerida asutusi, kelle kompetentsi vastav valdkond kuulub.
- **Puhastus-/kogumismeetodid:**
Väljajambunud materjali edasivoolamist takistada mittepõleva imava vahendi abil (nt liiv, muld, diatomiit, vermikuliit), kokkuimatud materjal koguda selleks ettenähtud anumatesse ning hävitada jäätmena vastavalt kohalikele määrustele. Puhastamisel eelistada puhastusvahendit, lahustite kasutamist võimalikult vältida.

7 Käitlemine ja hoiustamine

- **Käitlemine:**
Vahendi kasutamisel ja pärast seda hoolitseda ruumide hea ventilatsiooni eest.
- **Nõuanded vahendi ohutuks käitlemiseks:**
Asjakohasel kasutamisel ei ole eriabinõude rakendamine vajalik.
- **Nõuanded tule- ja plahvatusohu vältimiseks:**
Toode ei põle.
- **Hoiustamine:**
- **Hoiuruumidele ja anumatele esitatavad nõuded:**
Anumat ei tohi jõuga tühjendada, mitte kasutada rõhu all olevat anumad.
Avatud anumad hoolikalt sulgeda ja vahendi väljajambumise vältimiseks säilitada püstises asendis.
- **Nõuanded koos teiste vahenditega hoiustamisel:**
Tugevalt happelistest ja leeliselistest materjalidest ja oksüdeerivatest vahenditest eemal hoida.
- **Muu info hoiutingimuste kohta:**
Hoida alati anumates, mis vastavad originaalanumale.
Järgida etiketil olevaid nõuandeid.
Hoida hästi ventileeritavas kohas.
Kaitsta kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.
Kaitsta pakase eest.
- **Hoiuklass:**
- **Klassifikatsioon vastavalt tööohutusmäärusele (BetrSichV): –**
(Järg leheküljel 3)

Ohutuskaart
vastavalt eeskirjale 1907/2006/EG, artikkel 31

Trükkimise kuupäev: 27.11.2009

Uuendatud: 15.09.2008

Kaubamärk: Deco-Lasur glänzend

(Lehekülj 2 järg)

8 Eksponeerimispiirangud ja isiklik kaitsevarustus**Koostisosad, mille kontrollitavad piirväärtused on seotud töökohaga:**

Toode ei sisalda olulises koguses aineid, mille kontrollitavad piirväärtused on seotud töökohaga.

- **Lisainfo:** Aluseks on võetud kaardi koostamise ajal kehtinud nimestikud.
- **Isiklik kaitsevarustus:**
- **Hingamisteede kaitsevahendid:**
Kasutada ainult vahendi pealekandmisel pihustamise teel, kui ventilatsioon on ebapiisav. Järgida BG-folehte: Kontrollitud hingamisteede kaitsevahendite nimekiri (BGR 693 (seni ZH 1/606)).
- **Kätekaitsevahendid:** Kaitsekreem nahale.
- **Silmade kaitsevahendid:** Pritsmete tekkimise ohu korral: kaitseprillid.

9 Füüsikalised ja keemilised omadused

- **Vorm:** vedel
- **Värvus:** varieerub vastavalt värvile
- **Lõhn:** iseloomulik
- **Oleku muutus:**
- **Sulamispunkt/Sulamisala:** pole kasutatav
- **Keemispunkt/Keemisala:** 100 ° C (tuletatud väärtus)
- **Leekpunkt:** pole kasutatav
- **Isesüttivus:** Toode ei ole isesüttiv.
- **Plahvatusoht:** Toode ei ole plahvatusohtlik.
- **Tihedus 20 ° C juures:** ca 1 g/cm³ (DIN 53217)
- **Lahustuvus milles/ Segatavus millega**
- **Vesi:** täielikult segatav
- **pH-tase 20 ° C juures:** ca 7,5 – 8,5
- **Viskoossus:** veniv

10 Stabiilsus ja reaktsioonivõime

- **Termiline lagunemine / Tingimused, mida tuleb vältida:**
Soovitatud hoiustamis- ja käitlemiseeskirjade järgimisel stabiilne (vaata lõiku 7).
- **Ohtlikud laguproduktid:**
Kõrgetel temperatuuridel võivad aurustuda ohtlikud produktid, nt süsinikdioksiid, süsinikmonoksiid, suits.

(Järg leheküljel 4)

Ohutuskaart
vastavalt eeskirjale 1907/2006/EG, artikkel 31

Trükkimise kuupäev: 27.11.2009

Uuendatud: 15.09.2008

Kaubamärk: Deco-Lasur glänzend

(Lehekülj 3 järg)

11 Toksikoloogia-alane info

Toodet kui sellist ei ole kontrollitud, vaid see on klassifitseeritud tavapärase meetodi järgi (arvestatud vastavalt ohtlike ainete määrusele). Kasutatud pigmendid ei sisalda pliidi, kaadiumi ja kromaati, on raskesti lahustuvad ja toksilises mõttes seetõttu väheolulised.

Asjakohasel kasutamisel ei ole kahjulikku mõju täheldatud.

12 Ökoloogia-alane info

Segu kohta andmed puuduvad. Vältida kanalisatsiooni, veekogusse ja maapinnale sattumist.

13 Jäätmekäitlus

- **Toode:** Vedelat toodet ei tohi hävitada jäätmena koos majapidamisprügiga. Vältida kanalisatsiooni/veekogudesse või pinnasesse sattumist.
- **Soovitus:** Materjalijäägid võib kuivanult hävitada ehitusplatsil tekkivate jäätmete, tahkunud vanade värvide või majapidamisprügina.
- **Euroopa Jäätmekataloog:**
08 01 12: Värvide ja lakkide jäätmed, välja arvatud need, mis käivad koodi 08 01 11 alla.
- **Jääkidest puhastamata pakendid:**
- **Soovitus:** Jäätmete taaskasutusega tegelevasse ettevõttesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääkidega anumad anda vanade värvide kogumiskohta.

14 Transpordieeskirjad

- **Maismaatransport ADR/RID ja GGVS/GGVE (piiriülene/siseriiklik):**
- **ADR/RID-GGVS/E-klass:** puudub
- **Kauba nimetus:**
- **Erieeskiri:**
- **Meretransport IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee-klass:** puudub
- **Õhutransport ICAO-TI ja IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA-klass:** puudub

15 Reguleerivad õigusaktid

- **Tähistus vastavalt EMÜ direktiividele:** Vastavalt EL direktiividele/määrusele GefStoffV ei ole toote markeerimine kohustuslik.
- **S-laused:** Hoida lastele kättesaamatult.
Silma sattumisel loputada kohe rohke veega.
Vahendi pealekandmisel pihustamise teel vältida pihustusudu sissehingamist.
Vältida kanalisatsiooni/veekogusse või pinnasesse sattumist.
- **Rahvuslikud eeskirjad:** Tootekood Värvid ja lakid: M-DF02
- **Klassifikatsioon VbF-i järgi (alates 01.01.2003 pole enam seadusega ette nähtud):** Puudub
- **Klassifikatsioon vastavalt tööhutusmäärusele (BetrSichV):** –
- **Vett ohustavuse klass:** WGK 1 (VwVwS): Nõrga vettohistava toimega.

(Järg leheküljel 5)

Ohutuskaart
vastavalt eeskirjale 1907/2006/EG, artikkel 31

Trükkimise kuupäev: 27.11.2009

Uuendatud: 15.09.2008

Kaubamärk: Deco-Lasur glänzend

(Lehekülj 4 järg)

• Muud eeskirjad, piirangud ja keelavad määrused:

Kutseühistute kohta kehtivad reeglid – BGR 500 peatükk 2.29 „Kattevahendite pealekandmine”.

Kutseühistute kohta kehtivad reeglid – BGR 190 „Hingamisteede kaitsevahendite kasutamine”.

Kutseühistute kohta kehtivad reeglid – BGR 192 „Silma- ja näokaitsevahendite kasutamine”.

16 Muud andmed

Käesolevas ohutuskaardis esitatud andmed vastavad meie teadmiste praegusele tasemele ja vastavad nii rahvuslikele kui EL seadustele. Tingimusi, milles vahendit kasutatakse, ei ole meil siiski võimalik teada ja kontrollida. Toodet ei tohi ilma kirjaliku loata kasutada ühekski muuks otstarbeks, kui on nimetatud lõigus 1. Tarbija kannab vastutust kõigist vajalikest seaduslikest sätetest kinnipidamise eest. Käesolevas ohutuskaardis esitatud andmed kirjeldavad meie toote kasutamiseks vajalikke ohutusnõudeid, kuid ei kujuta endast toote omaduste ametlikku kinnitust.

Asendab kaarti kuupäevast: 17.01.2006

Muudatused punktis: 8, 9 ja 15.