

ISOVER SK-C



TOOTEKIRJELDUS

ISOVER SK-C tooted on üleni polüesterkangaga kaetud ning silikooniga töödeldud vetthülgavad mineraalvilla-ribad. Toodet kasutatakse peamiselt vuukides (näiteks palkide vahed, sandwich-paneelide vuugid ning ukselengide vahele jäävad vuugid).

KASUTUSKOHT

ISOVER SK-C peamised kasutuskohad on palgivuugid, kihiliste (sandwich-) paneelide vuugid, akna- ja ukselengide ning karkasskonstruktsiooni vahele jäävad paigaldusvuugid ja ühendatavate puitpaneelide ja sõrestike

TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-ROCLASS	A2-s1,d0
Soojusjuhtivus (vahemik)	0,039 W/mK
Kõrgeim kasutustemperatuur (°C)	200
Paksuste vahemik	20 mm
Soojusjuhtivustegur / Ehitusisolatsioonid või Ehitusvillad	0,039 W/m.K
Lühiajaline veeimavus	< 1
Veeauru difusiooni takistustegur (MU)	1
Pinnakate	Klaaskiudkangas
Kohaldatav CE-märgistuse standard	MW-EN13162-T3-MU1

vuugid. Samuti kasutatakse ISOVER SK-C-d FIBO-TERM plokkide isolatsiooni omavaheliste horisontaalsete vuukide tihendamiseks.

PAIGALDUSJUHISED

ISOVER SK-C toodete paigaldamiseks ei ole vaja kinniteid. Optimaalse soojusisolatsiooni tagamiseks peab isolatsioonimaterjal täitma kogu selleks jäetud ruumi.

PAKEND

ISOVER SK-C tooted on pakendatud kilepakendisse.

LADUSTAMISTINGIMUSED

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.