

ISOVER TK



TOOTEKIRJELDUS

ISOVER TK on polüetüleenkilega kaetud ja silikooniga töödeldud mineraalvillaribad, mida kasutatakse peamiselt ühenduskohtade õhu- ja niiskuskindlaks tihendamiseks seintes, põrandates ja lagedes ning akna- ja ukسلengide juures.

KASUTUSKOHT

ISOVER TK tooted on mõeldud õhu- ja niiskuskindlate liitekohtade tihendamiseks. Õhukindlust nõudvateks objektideks on akna- ja ukسلengide ning karkasskonstruktsioo-

TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-ROCLASS	A2-s1,d0
Soojusjuhtivus (vahemik)	0,039 W/mK
Soojusjuhtivustegur / Ehitusisolatsioonid või Ehitusvillad	0,039 W/m.K
Pinnakate	PE kile

nide vahelised paigaldusvuugid. Niiskuskindlust vajavad kohad on sokli ja aluspalgi alus ning tavaliselt ka puidu ja kivikonstruktsioonide liitumiskohad, müüri alus.

PAIGALDUSJUHISED

ISOVER TK toodete paigaldamiseks ei ole vaja kinniteid. Optimaalse soojusisolatsiooni tagamiseks peab isolatsioonimaterjal täitma kogu selleks jäetud ruumi.

PAKEND

ISOVER TK tooted on pakendatud kilepakendisse.

LADUSTAMISTINGIMUSED

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.