



## Tarind

- ☒ Sein
- ☐ Põrand
- ☒ Märg ruum (va dušinurk)
- ☒ Sisetingimustes
- ☐ Välitingimustes

## Aluspind

- ☒ Batoon
- ☒ Kergbatoon
- ☒ Krohv
- ☐ Soojustusplaat
- ☒ Keraamiline plaat
- ☒ Värvitud pind
- ☒ Ehitusplaat
- ☒ Kipsplaat/pahtel
- ☒ Müüritis

## Kihipaksus

- ☒ 1–2mm kihi kohta

# 6820 micro decor

Rustikaalne peeneteraline tsemendipõhine dekoratiivne seinapahtel.

- Rustikaalne, varjunditega pind
- Paigaldatav mitmes kihis
- Ühekomponentne
- Kihi kuivamisaeg 3h

Annab pinnale dekoratiivse varjunditega välimuse. Saadaval mitmes värvitoonis.

6820 micro decor on saadaval 3 kg purkides.

## Tootekirjeldus

Tsemendipõhine dekoratiivpahtel, vee- ja külmakindel.

## Tehniline teave

Erikaal märjalt	1700 kg/m <sup>3</sup>
Erikaal kuivalt	1340 kg/m <sup>3</sup>
Kasutusaeg	30 min
Kuivamisaeg	6–12 h
Järgmise kihi paigalsamiseks	3 h
Soovituslik töötemperatuur	10–25 °C
Kulu	0,7–1 kg/m <sup>2</sup>

## Kasutusala

Dekoratiivne mikrotsement vertikaalsetele pindadele. Sobib kasutamiseks kuivas ja niiskes, kuid MITTE märjas tsoonis. 6820 micro decor kantakse aluspinnale 1–2 mm kihtidena. Sobib betooni, krohvitud müüritise, värvitud seinade, kuivkrohvplaatide, pahtli ja betoonpindade katmiseks.

## Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas tolmust, õlist, rasvast ja lahtistest osakestest. Aluspind võib vajada lihvimist enne viimistluskihi paigaldamist.

## Kruntimine

Aluspind peab olema kuiv, et kruntaine saaks imenduda. Poorsetel pindadel nagu betoon, kergbetoon, krohv, tellis kasutage 4170 decor primer lahjendatuna 1:3 veega. Vähempoorsetel pindadel lahjendatuna suhtes 1:2.

## Kasutamine

3kg 6820 micro decor pulbrile lisada 0,8–0,9 liitrit puhast vett ning segada aeglaste pööretega segistiga vähemalt 2 minutit, kuni mass on homogeenne. Segatud mört kantakse krunditud aluspinnale liibi või muu sarnase tööriistaga. Kandke pinnale üks või enam kihti, kuni saavutatakse soovitud struktuur ja varjundid. Mitmes kihis kandmisel peab eelmine kiht kuivama vähemalt 3 tundi. Tööriistad puhastada peale töö lõppu veega.

NB! Toonierinevuste vältimiseks katke alati terve sein korraga. Töö katkestused on soovitatav teha nurkades,

vuugikohtades vms üleminekul.

## Ohutusnõuded

Toode ei sisalda REACH määruse (EU) 1272/2008 kohaselt ohtlikke aineid ja ei vaja ohumärgistust. Rakendage tavalisi kemikaalidega töötamise ohutusvõtteid ja vahendeid. Lähem info tooteohutuskardilt.

## Pakend

3690 one-seal on saadaval 3 kg plastämbris.

## Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas ning jahedas. Toode vastab tehnilisele kirjeldusele vähemalt üks aasta tootmiskuupäevast. Toode on kasutatav ka hiljem, aga mõni tehniline näitaja võib olla muutunud (näiteks pikenenud kuivamisaeg).

## Müük

mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.