

TEHNILISED ANDMED

Eurovent **HOME PRO**

Eurovent HOME PRO katuseembraan, kolmekihiline, suure auru läbilaskevõimega, tuulekindel, kasutamiseks nii katustel kui ka seintes. Kasutatakse aluskattena kaldkatustes ning kivi-, betoon-, sõrestik- ja CLT fassaadide kaitsekihi ja tuuletõkkena. Soovitav kasutada ka passiivmajade puhul. Sobib ka pööningu või katuse renoveerimiseks nii öelda „pööratud moel”. Toote võib paigaldada vastu soojustust (mineraal-, klaas- ja kivivill). Kõrge rebenemiskindlus tagab mugava paigalduse. Membraan on saadaval kahe liimiribaga - SÜSTEEM SK2



PARAMEETER	ÜHIK	VÄÄRTUS
Auru läbilaskvus	[g/m ² /24h]	ca. 3000
Takistus veeauru difusioonile (Sd)	[m]	ca. 0,02
UV kindlus	[kuud]	4*
Kaal	[g/m ² (±5%)]	ca. 135
Veekindlusklass		W1
Alusel	[rulli]	50
Rulli mõõdud	[m x jm]	1,5 x 50 = 75 m ² 3 x 50 = 150 m ²
Rulli kaal	[kg]	10,1

Süsteem SK2:

Membraan on saadaval kahe liimiribaga. Selline lahendus lihtsustab materjali paigaldamist ja garanteerib nõuetekohase ülekate tiheda ühenduse. Kaks teibiriba tagavad püsiva ühenduse iga ilmaga: kõrge õhuniiskuse korral, tugevate tuultega, vihmaga, madalatel temperatuuridel.



Eelised

- Ulatuslik rakendus • Rebenemiskindlus
- UV kindlus • Veekindlus > 3000mm H2O

* UV stabiilne isegi kuni 4 kuud vastavalt laboris läbi viidud kunstlikule vanandamisprotsessile, milles tagatud Kesk-Euroopa kliima keskmised päikesekiirguse tingimused.