

GRAFFIGUARD® 2030
ECOLOGICAL


GRAFITI EEMALDAJA

- EEMALDAB IGAT TÜÜPI GRAFITI
- VALMIS KASUTAMISEKS

- ÖKOLOOGILINE: EI OLE NMP VÕI PETROOLEUMIPÕHINE LAHUS

TOOTEKIRJELDUS

GraffiGuard® 2030 Ecological on grafiti eemalduses uusim tehnoloogia. Toode ei sisalda inimestele, keskkonnale ega osoonikihile ohtlikke aineid (ei sisalda klooritud, fluoritud ega petrooleumipõhiseid lahusteid, NMP, NEP jne)

GraffiGuard® 2030 Ecological on mõeldud esmavalikuna kasutamiseks kui on vaja eemaldada igasugust värvi ja grafitit. Kuna GraffiGuard® 2030 Ecological on viskoosne, sobib see eriti hästi kohtadesse, kus on vaja ainet pikalt pinnal toimimas hoida, näiteks poorsetel pindadel.

KASUTUS

GraffiGuard® 2030 Ecological on mõeldud kõikide pihustatavate värvide eemaldamiseks välitingimustes. Sobib kasutamiseks poorsetel pindadel (tellis, klinker, krohv, looduskivi, betoon, puit jne), vähempoorsetel aluspindadel ja pindadel mis on töödeldud kaitsetoodetega ProtectGuard® või ProtectGuard® Color.

KEEMILINE KOOSTIS

- Orgaanilise päritoluga lahustite segu.

EELISED JA OMADUSED

- Võib kasutada paljudel erinevatel pindadel.
- Eemaldab lihtsalt ja kiiresti erinevat tüüpi grafitit.
- Lihtne kasutada.

KESKKOND

Ökoloogiline ja keskkonnasõbralik:

- NMP puudub.
- Biolagunev > 80%*.
- Lenduvad orgaanilised ühendid < 175 g/l*.

PAKENDID

2 ja 5 liitrit.

TEHNILINE INFORMATSIOON

Füüsikaline olek 20 °C juures	: Viskoosne vedelik
Väljanägemine	: Läbipaistev
Lõhn	: Õrn
pH	: Ei rakendata
Keemistemperatuur [°C]	: Ei rakendata
Tihedus	: 1.03 ± 0.01
Lahustuvus vees [vol/vol]	: Täielikult
Leekpunkt [°C]	: > 100°C

KASUTAMINE

- Kandke toode pinnale puhtal kujul, mitte lahjendada.
- Enne kasutamist loksutage toodet korralikult.
- Viige alati läbi test väiksemal pinnal.
- Kõige optimaalsemate tulemuste saavutamiseks kasutage **GraffiGuard® 2030 Ecological** pindadel mis on märjad. Eelkõige poorsetel pindadel eelnev niisutamine takistab lahustunud värvide tungimist materjali sisse. Kandke toode grafitile pintsliga ohtralt ja lahjendamata kujul.
- Lase mõjuda 10-15 minutit, vahepeal pintslit või harjaga pinda töödeldes, kuni värv on lahustunud, seejärel loputa maha rohke vee ja survega (soe vesi annab parema tulemuse). Vajadusel korda protseduuri!
- Katke grafiti küllastunud ja lahjendamata kujul **GraffiGuard® 2030 Ecological** ja töödelge pintsliga harjates.
- Kui pinnale jääb värvijääke või plekke, korrake toimingut või kasutage **GraffiGuard® 2010**.
- Peale grafiti eemaldamist loputage pind rohke veega.
- Vanemate grafitite puhul võib **GraffiGuard® 2030 Ecological** peale asetada kile ja jätta mõneks tunniks seisma.
- Tulemus sõltub temperatuurist. Vältige toote pealekandmist alla 5°C.

VAHENDID PEALEKANDMISEKS

- Kasutage pealekandmiseks pintslit.



KATVUS

Tegelik ainekulu sõltub pealekandmise viisist ja töödeldavast pinnast.

1 to 3 m²/ liitri kohta

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

- Peale kasutamist puhastage töövahendid koheselt veega.

LADUSTAMINE

- Hoida kuivas (5°C ja 30°C vahel).
- Säilitamine:
48 kuud peale valmistamiskuupäeva, kui seda hoitakse avamata originaalpakendis.

SOOVIKUSED

- Otsese kokkupuute või pritsimise ohu korral kandke kaitseprille ja kindaid.
- Mitte kasutada pleksiklaasidel ja värvitud pinnal.
- NB! Ärge jätke toimima kauemaks kui 5 minutit pindadele mis on töödeldud kaitseainetega **ProtectGuard®**, **ProtectGuard® HD** või **ProtectGuard® Color**. Kaitseainega töödeldud pind tuleb peale eemaldust uuesti impregneerida.
- Mitte lahjendada ega segada teiste toodetega.
- Mitte kasutada vihma või väga kuumat ilmaga. Õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vahemikus 5°C ja 30°C.

TERVIS JA OHUTUS

- Hingamisteede kaitse : Spetsiaalsed hingamisteede kaitsevahendid ei ole vajalikud kui on piisav ventilatsioon.
- Käte kaitse: Kasutage latekskindaid.
- Naha kaitse: Kandke pikkade varrukatega nahka kaitsvat riietust.
- Silmade kaitse : Kandke kaitseprille.
- Allaneelamisel: Mitte kutsuda esile oksendamist. Võtke ühendust arstiga.

HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS

TEHNILINE TUGI

Clean Investment OÜ

Kadaka tee 131/6, Tallinn

Mob : +372 55509476

e-post : info@cleanserv.ee

www.cleanserv.ee

Tähtis: selle dokumentatsiooni sisu põhineb meie kogemustel tootega. Guard Industry garanteerib oma toodete kvaliteedi, kuid loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest, kui kasutaja ei järgi toodete soovitusi ja kasutustingimusi, eriti juhul kui tegemist on toote valesti kasutamisega või kui toodet kasutatakse koos teiste ainete ja ainetega mis ei sobi Guard Industry tootega. Guard Industry ei vastuta toote kvaliteedi eest, kui toodet kasutatakse ebasoodsates ilmastikutingimustes. Lisateabe saamiseks lugege ohutuskaarti.

Meie andmelehe värskema versiooni leiate meie veebisaidilt

www.guardindustry.com

Viimati värskendatud: 17/02/2020