



GUARD WASH EXPRESS



ÜLIMALT TÕHUS ORGAANILISE MUSTUSE EEMALDAJA

- ✓ ISEPUHASTAV, EI VAJA LOPUTUST
- ✓ EI MUUDA PINNA VÄLIMUST
- ✓ PÕRANDAD, FASSAADID, KATUSED JA PALJUD MUUD PINNAD
- ✓ KIIRE JA KOHENE TOIME
- ✓ PUHASTAB PINNA LIHTSA VAEVAGA

TOOTEKIRJELDUS

Guard Wash® Express on kontsentreeritud toode, milles on võimsad aktiivsed osakesed, mis võimaldavad pinda tunginud mustuse (niiskuse, plekid, õhusaaste, puulehtede plekid jms) kohest ja tõhusat eemaldamist.

Guard Wash® Express isepuhastav, kiire ja võimas toime puhastab saastunud pinnad ilma loputamisetä. Pinna esialgne välimus taastub vähem kui tunniga ilma, et värvus ja mehaanilised omadused halveneks. Jääkide eemaldamiseks võib pinda loputada 45 minutit pärast toote pealekandmist.

Guard Wash® Express on ka ideaalne toode puidule tekkinud hallide jälgede eemaldamiseks.

KASUTUSVÕIMALUSED

Guard Wash® Express on ka universaalne toode välisseinte, fassaadide, tuuletõkkeplaatide, katuste, rõdude, purskaevude, basseinide, monumentide, aedade, terrasside, sillutiste, tenniseväljakute jne töötlemiseks.

Ainet saab kasutada paljudel pindadel, nagu betoon, kiudsement, looduslik kivi või töödeldud kivi, terrakota, plaaditud pinnad, PVC, puit jne. Eriti soovitatav on kasutada krohvitud, ühtlaselt värvitud fassaadide jaoks.

KEEMILINE KOOSTIS

- Veepõhine lahus, mis koosneb pindaktiivsetest ainetest, aluselistest vedeliku levimisvõimet suurendavatest ainetest ning puhtast looduslikust essentsõlist.

EELISED JA OMADUSED

- Kiire toime juba ühel kasutuskorral.
- Põhjalik ja sügav puhastus ilma loputamisetä.
- Võib kasutada väga paljudel erinevatel pindadel.
- Ei kahjusta mineraalipõhiseid materjale ja klaasi.
- Ilma tugeva aroomita.
- Kiire ja lihtne kasutada.
- Naatriumhüdrosiidi ja kaaliumivaba.

PAKEND

5 või 20 liitrit.

TEHNILISED ANDMED

Aine füüsiline olek 20°C juures	: Vedelik
Värvus	: Örn kollane
Löhn	: Kloorilöhnaline
pH-tase	: 13
Keemispunkt [°C]	: 100 °C
Tihedus	: 1.16 ± 0.01
Lahustuvus vees [vol/vol]	: Täielik
Leekpunkt [°C]	: Ei kohaldata
VOC	: < 1 g/l

PEALE KANDMINE

- **Guard Wash® Express** on kontsentraat; lahjendage 1 osa toodet 2 osa veega. Raskemate puhastustööde jaoks kasutage toodet lahjendamata kujul.
- Kui pind on tugevalt kaetud mikroorganismidega, pese pinda harjaga ja töötle spetsiaalse tootega **Guard Anti-M® 24** ainega.
- Katsetage alati toodet väikesel varjataval alal, enne töötlust.
- Pihustage 1 kiht kuivale või kergelt niiskele pinnale.

Lahjendamissoovitused:

- Määratud pind = 1 l toodet kuni 1 l vett
- Väga määratud pind = 1 l toodet kuni 1 l vett
- Eriti määratud pind = lahjendamata toode
- **Vertikaalsetele pindadele kandke alati toodet alt ülesse.**
- Loputamine ei ole vajalik, kuid annab ühtlase lõpptulemuse. Loputamise korral oodake 20-45 minutit ja kasutage tugevat veejuga või kõrgsurvepesurit.
- Enne pinna uuesti värvimist või järgmise toote pealekandmist tuleb jäägid täielikult maha loputada ja lasta kuivada.

VAHENDID PEALEKANDMISEKS

- Kasuta madalsurvepitsi pealekandmiseks.



ENNETUS

- Püsiva kaitse tekitamiseks on soovitatav kasutada **ProtectGuard®** või **ImperGuard®** tooteid, et vältida uuesti saastumist.

KATVUS

Tegelik ainekulu sõltub peale kandmise viisist ja töödeldavast pinnast.

Katvus:

- **3 - 6 m² / litre.**

Kaetava ala suurus:

- **Lahjendamata:** 20L = 60 kuni 120 m².
- **Lahjendatud 1/1:** 20L = 40L kasutusvalmis = 120 kuni 240 m².
- **Lahjendatud 1/2:** 20L = 60L kasutusvalmis = 180 kuni 360 m².

PUHASTUSTARVIKUTE HOOLDUS

- Puhasta tarvikud koheselt peale kasutamist.

HOIUSTAMINE

- Hoiustada originaalpakendis, kuivas ruumis eemal otsesest päikesevalgusest temperatuuril 5-25°C
- Hoiustamine: Toode säilib suletuna originaalpakendis 12 kuud peale pakendil märgitud tootmise kuupäevast.

SOOVITUSED

- Parima tulemuse saavutamiseks tuleks **Guard Wash® Express** peale kanda kui aine temperatuur on 5-25°C.
- Ärge kasutage kui on oht, et võib hakata sadama. Kui ilm on eriti kuum, kandke ainet pinnale jahedamatel kellaaegadel, kui õhutemperatuur on 5- 25°C.
- **Guard Wash® Express** võib muuta hapraid ja kergeid sulameid. Viige alati läbi test väikesel varjataval alal.
- Ärge kunagi segage teise tootega (mürgise gaasi eraldumise oht).
- Vältige tarbetut pritsimist muudele esemetele (esemete pinna muutuse oht).
- Ärge pritsige ümbritsevat taimestikku ega loomasööta.
- Loputage toote pritsmed taimedelt, et vältida nende kahjustumist.
- Keskkonnakaitse : Loputage pakend mageda veega ja sorteerige prügi. Ärge kunagi visake pakendit loodusesse.
- Vältige kokkupuudet rõivastega (muudab riidematerjalide värvi).
- NB!! KATTA HOOLIKALT KINNI PINNAD MIDA EI SOOVI PUHASTADA, ET VÄLTIDA PINNA MUUTUMIST!
Näiteks fassaadipesu teostuse ajal kui toode satub õlitatud või immutatud puitpinnale (terassid, rõdupiirded) võivad tekkida heledad laigud. Toode ei muuda värvitud puitpinda.

TERVIS JA OHUTUS

- **Hingamisteede kaitse** : Normaalsetes kasutustingimustes ei ole hingamist abistavaid vahendeid vaja, kui on olemas piisav ventilatsioon. Mitte sisse hingata gaase ja aure.
- **Käte kaitse**: Kandke kummikindaid.
- **Naha kaitse** Kandke kaitseriideid, põlle ja saapaid.
- **Silmade kaitse**: Kandke pritsmekindaid prille või CE-märgistusega näokaitset.
- **Allaneelamisel**: Ära kutsu esile oksendamist. Võta ühendust arstiga. Mürgistusinfoliin tel : 16662

HOIDA LASTE KÄTTESAAMATUS KOHAS

TEHNILINE TUGI

Clean Investment OÜ

Kadaka tee 131/6, Tallinn
Mob. +37255509476
e-post : info@cleanserv.ee

Tähtis: selle dokumentatsiooni sisu põhineb meie kogemustel tootega. Guard Industry garanteerib oma toodete kvaliteedi, kuid loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest, kui kasutaja ei järgi toodete soovitusi ja kasutustingimusi, eriti juhul kui tegemist on toote valesti kasutamisega või kui toodet kasutatakse koos teiste ainetega, mis ei sobi Guard Industry tootega. Guard Industry ei vastuta toote kvaliteedi eest, kui toodet kasutatakse ebasoodsates ilmastikutingimustes. Lisateabe saamiseks lugege ohutuskaarti.

Meie andmelehe värseima versiooni leiate meie veebisaidilt
www.guardindustry.com

Date updated: 10/02/2020