

**IMPER GUARD®**

new



ÜLIMALT EFEKTIIVNE VEEKINDLUS, MIS KAITSEB KÕIKI POORSEID FASSAADE, SILLUTISI JA KATUSEID

- ✓ Kaitseb vee ja niiskuse eest
- ✓ Tungib efektiivselt töödeldava pinna sisse
- ✓ Ei tekita pinnale kile ja laseb materjalil hingata
- ✓ Eemaldab tolmu
- ✓ Lõhnatu, nähtamatu ja LOÜ-vaba
- ✓ Kaitseb UV-kiirguse ja külmakahjustuse eest

TOOTEKIRJELDUS

ImperGuard® on ülimalt efektiivne vett hüljav toode, mis kaitseb poorseid seinu, fassaade ja katuseid niiskuse eest. ImperGuard® tungib sügavale pooridesse ja muudab materjali vetthülgavaks ning hoiab ära niiskuse poolt tekitatud kahjulikud mõjud: happelihmad, erosioon, külmumis- ja sulamistsükkel, sambla ja samblike kasv, effloressents, soolade teke jne.

Aine keemiline koostis võimaldab ainel toimida sama tõhusalt kui lahustibaasil tooted. Tänu sellele aktiveerub ImperGuard® vett hüljav toime kiiresti (paari tunni kuni 3 päevaga). ImperGuard® on tolmuvastase toimega ning karastab materjalide pindu.

ImperGuard® tungib läbi pinna ja ei moodusta pinnale kile. Aine laseb läbi õhku. ning ei takista materjalilt aurumist. Aine on täiesti lõhnatu ja ei muuda materjalide välimust ega olemust. Lisaks tagab ImperGuard® täieliku UV-kiirguse kaitse ning ei muutu ajaga kollaseks.

KASUTUSVÕIMALUSED

ImperGuard® võib kasutada tubastes tingimustes, põrandatel, välisseintel ja katustel. Loodud kaitsma kõiki poorseid ehitusmaterjale, näiteks looduslikku ja sünteetilist kivi, betooni, terrakotat, tellist, tsementi, krohvi jne.

ImperGuard® kasutatakse nii uutel kui ka vanadel pindadel.

KEEMILINE KOOSTIS

- Silikonaadi, silikaadi ja silaani segu.

EELISED JA OMADUSED

- Ülimalt head vetthülgavad omadused.
- Kiire ja kauakestev toime (> 5 aastat)
- Ei lase vett läbi.
- Hoiab ära betoonisoolade ja härra tekkimise.
- Piirab sambla ja vetikate kasvu.
- Hoiab ära jäätumisest ja sulamisest tekkivaid kahjustusi.
- Tolmuvastane koostis.
- Pinnale ei moodustu kilekihti, laseb materjalil vabalt hingata.
- UV-kindel, ei muuda pinda kollakaks.
- Peale kuivamist ei ole töötlus silmaga nähtav.
- Valmis koheselt kasutamiseks.
- Lihtne kasutada.
- Ei söövi, ei ole tuleohtlik.

KESKKOND

KESKKONNASÕBRALIK TOODE:

- Petrooleumi lahusti vaba.
- Ohutu ja mittetoksiline.
- Biolagunev > 90%* 28 päevaga.
- LOÜ < 1 g/l*.



5 YEARS

A 5 Year Quality Guarantee



PAKEND

5 ja 20 liitrit

TEHNILISED ANDMED

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Füüsikaline olek 20 °C juures | : Vedelik |
| Värvus | : Selge |
| Lõhn | : Kerge |
| pH | : 13 ± 0,5 |
| Keemispunkt [°C] | : 100 °C |
| Tihedus | : 1.02 ± 0.02 |
| Lahustuvus vees [vol/vol] | : Täielik |
| Leekpunkt [°C] | : Ei ole kohaldatav |

KASUTAMINE

Pinna ettevalmistamine :

- Kandke toode pinnale, mis on puhas, tolmu- ja rasvavaba. Plekkide ja jälgede eemaldamiseks kasutage **Guard Cleaner® Polluted Facades** või **Guard Wash®**. Effloressentsi, betooni soolade ja härmade eemaldamiseks kasutage ainet **Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement**.

Peale kandmine :

- Mitte lahjendada!
- Enne kasutamist loksutage toodet korralikult.
- Enne toote kasutamist viige läbi test väikesel pinnal.
- Töödeldud pind peaks olema immutatud küllastuspunktni, ühe või kahe pealekandmisega. 'märg-märjale' võttega.
- **Alati alustage aine peale kandmist alt üles.**
- **Mitte kanda pinnale liiga palju ainet – eemaldage üleliigne aine enne kuivamist. Liigse aine lisamisel tekib valgete plekkide oht.**
- Kaitstud kuivamine: 24 tundi.
- Maksimalne efektiivsus saavutatakse 2-3 päevaga.

TÖÖVAHENDID PEALEKANDMISEKS

- Pealekandmiseks kasutage madalsurvepritsi, spreipudelit või pintslit ja värvirulli.



KATVUS

Tegelik ainekulu sõltub peale kandmise viisist ja töödeldavast pinnast.

3 kuni 6 m² / liitri kohta

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

- Pese töövahendid peale kasutamist veega.

HOIUSTAMINE

- Säilita kuivas temperatuuril 5°C kuni 30°C
- Toode säilib suletuna originaalpakendis 24 kuud peale pakendil märgitud tootmise kuupäevast.

SOOVIKUSED

- Pindadelt tuleb enne töötlemist eemaldada kogu mustus, saaste ja plekid.
- **Viige alati läbi test, et kontrollida toote toimivust, et veenduda kas lõpptulemus vastab ootustele. Mitte kasutada madala poorsusega pindadel. Mitte kasutada orgaanilistel metallidel ja veekindlatel materjalidel.**
- Mitte kanda pindadele, mida on juba kaitsetöödeldud.
- Ideaalse tulemuse saavutamiseks ning tõhusa kaitse tekitamiseks tuleb **ImperGuard®** ainet segada. Samuti on väga oluline, et aine temperatuur oleks vahemikus 5-30°C.
- Ära kasuta vihmase või väga kuumaga. Õhutemperatuur peab jääma 5°C ja 30°C vahele.
- Kaitske klaasi ja plaaditud aluspindu, samuti puitu ja kergeid sulameid (alumiinium, kroom, vask, tsink jne). Juhuslike pritsmete korral loputage kohe veega.
- Mitte lahjendada ega segada teiste ainetega.

TERVIS JA OHUTUS

- Hingamisteede kaitsmiseks: Respiraatori ja muude kaitsevahendite kasutamine ei ole vajalik kui ruum on korralikult ventileeritud.
- Käte kaitsmine: Kanna lateks materjalist kindaid.
- Naha kaitsmine: Eraldi kaitseriietuse või nahakaitse järele ei ole vajadust, kui toodet kasutatakse tavatingimustes.
- Silmade kaitsmine: Pritsimisohu korral kanna kaitseprille.
- Allaneelamine: Ära kutsu esile oksendamist. Võta ühendust arstiga.

HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS

TEHNILINE TUGI

Clean Investment OÜ

Kadaka tee 131/6, Tallinn

Mob: +372 555 094 76

e-post : info@cleanserv.ee

www.cleanserv.ee

Tähtis: selle dokumentatsiooni sisu põhineb meie kogemustel tootega. Guard Industry garanteerib oma toodete kvaliteedi, kuid loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest, kui kasutaja ei järgi toodete soovitusi ja kasutustingimusi, eriti juhul kui tegemist on toote valesti kasutamisega või kui toodet kasutatakse koos teiste ainetega mis ei sobi Guard Industry tootega. Guard Industry ei vastuta toote kvaliteedi eest, kui toodet kasutatakse ebasoodsates ilmastikutingimustes. Lisateabe saamiseks lugege ohutuskaarti.

Meie andmelehe värskema versiooni leiate meie veebisaidilt

www.guardindustry.com

Viimati värskendatud : 16/03/2020