

PROTECT GUARD®



ANTI-GRAFITI TOIMEGA & VETT- JA ÕLIHÜLGAV KAITSEAINE

- ✓ **KAITSEB VEE, MUSTUSE JA ÕLIPLEKKIDE EEST**
- ✓ **SEINAD, PÖRANDAD, KATUSED**
- ✓ **EI TEKITA PINNALE KILEKIHTI, LASEB MATERJALIL HINGATA**

- ✓ **LÖHNATU & LÄBIPAISTEV: EI MUUDA MATERJALIDE VÄRVI!**
- ✓ **UV- JA KÜLMUMISE VASTANE KAITSE**
- ✓ **SISE-JA VÄLISPINNAD**

TOOTEKIRJELDUS

ProtectGuard® On Juhtiv toode poorsete materjalide igakülgset kaitset pakkuvate toodete hulgas. Ühe tootega saab muuta pinnad vett- ja õli hülgavaks ning tekitada grafiti vastase kaitse poorsetele pindadele.

ProtectGuard® kaitseb õhusaaste, rasvapekkide, grafiti ja vedelike läbitungimise põhjustatud kahjustuste eest.

Pind millel on kasutatud ProtectGuard® ainet on lihtsam hooldada ja pikendab oluliselt materjali eluiga.

ProtectGuard® on immutustood, mis ei jäta pinnale kilejat kihti ja jätab pinna õhu- ja veeauru läbilaskevõimeliseks. ProtectGuard® on pärast pealekandmist täiesti värvitu ja ei muuda töödeldud pinna välimust ega koostist. Samuti on pind UV-kindel ja ei pleeku aastatega.

KASUTUSVÕIMALUSED

ProtectGuard® võib kasutada tubastes tingimustes, põrandatel, välisseintel ja katustel. Loodud kaitsma kõiki poorseid materjale, näiteks looduslikku- ja sünteetilist kivi, betooni, terrakota, tsementi, sillutist jne.

Madala poorsusega materjalidel kasutage ProtectGuard® HD ainet või ProtectGuard® MG. ProtectGuard® on mõeldud kasutamiseks nii uutel kui renoveeritud pindadel.

KEEMILINE KOOSTIS

- Veepõhine akrüülkopolümeeri baasil.


EELISED JA OMADUSED

- Tõhus enam kui 10 aastat, tõendatud CEBTP-i poolt (Ehituse ja üldehituse uurimise ja koolituse eksperimentaalkeskus).
- Kaitseb vee, õlide ja määrumise eest.
- Piirab soolade moodustumist.
- Plekkide- ja mustusevastane kaitse.
- Takistab nätsu külge jäämist töödeldud pinnale ning peatab mustuse taastadestumise. Piirab sambla ja vetikate kasvu.
- Muudab puhastamise lihtsamaks.
- Väga head grafitivastased omadused.
- Takistab külmumise-sulamise tsüklil põhjustatud kahjustusi.
- Pinnale ei moodustu kilekihti, laseb pinnal vabalt hingata.
- UV-kindel, ei pleeku.
- Peale kuivamist ei ole töötlus silmaga nähtav.
- Valmis kohe kasutamiseks ja lihtne peale kanda.

KESKKOND

KESKKONNASÕBRALIK TOODE:

- Veepõhine.
- Petrooleumi lahusti ja silikoonivaba.
- Ei ole ohtlik, ei ole toksiline.
- 100% biolagunev*.
- VOC < 2 g/l*.
- 2008 Award of the "Éco Trophées 93"



ANUMAD

1, 5 ja 25 liitrine.

TEHNILISED ANDMED

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Aine füüsiline olek 20 °C juures | : Vedelik |
| Värvus | : Värvitu |
| Lõhn | : Ei ole |
| pH-tase | : 5.5 ± 0.5 |
| Keemispunkt [°C] | : 100 °C |
| Tihedus | : 1.0 ± 0.01 |
| Lahustuvus vees [vol/vol] | : Täielik |
| Leekpunkt [°C] | : Ei kohaldata |

KASUTAMINE

Tasapinna ettevalmistamine :

- Kandke toode puhtale, kuivale, tolmu-, ja rasvavabale pinnale. Plekkide ja saastejälgede eemaldamiseks kasutage vahendit **Guard Cleaner® Polluted Facades** või **Guard Wash®**. Rasvaste plekkide korral kasutada **Guard Cleaner® Eco Soiled Floors**. efloressentsi, betoonisololade ja häärma eemaldamiseks kasutage **Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement**.
- Loputage pind korralikult ja veenduge, et materjal on puhastusaine jääkidest vaba, enne kui kasutate **ProtectGuard®** kaitseainet.

Kasutamine:

- Mitte lahjendada, enne kasutamist korralikult loksutada.
- Katsetage alati toodet väikesel alal, enne pinna töötlemist.
- Pinda tuleb immutada küllastuspunktini kas ühe või kahekordse kihina "wet-on-wet" põhimõttel (uus kiht kantakse peale enne, kui eelmine kiht on jõudnud ära kuivada).
- Ärge kandke pinnale liiga palju ainet, enne kuivamist eemaldage liigsed jäägid.
- Vertikaalsetele pindadele kanna ainet alt üles liikudes.**
- Kuivamisaaeg: 24 tundi.
- Parima tulemuse saamiseks lase ainel mõjuda 5 kuni 7 päeva.

VAHENDID PEALEKANDMISEKS

- Pintsel, värvirull või madalsurveprips.



HOOLDUS

- Tugevam mustus tuleb eemaldada vee või pH-neutraalse puhastusvahendiga.

KATVUS

Katvus sõltub alusmaterjali poorsusest. Keskmise kaetava pinna suurus on vaid informatiivne:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Betoon | 5.00 m ² /l |
| Tänavasillutis | 5.00 m ² /l |
| Poorne terracotta | 7.00 m ² /l |
| Tsemendikiht | 4.00 m ² /l |
| Krohvi-ja lubjasegu | 2.50 m ² /l |
| Lubjakivi | 2.00 m ² /l |
| Tuff | 1.30 m ² /l |
| St Vaast kivi | 0.60 m ² /l |

*Kalkulatsioonid põhinevad komponentide info põhjal.

TARVIKUTE PUHASTAMINE

- Puhasta tööriistad ja varustus koheselt peale kasutamist veega.

HOIUSTAMINE

- Säilitada kuivas temperatuuril 5°C kuni 30°C
- Toode säilib suletuna originaalpakendis 24 kuud peale pakendil märgitud tootmise kuupäevast.

SOOVITUSED

- Eemalda enne toote kasutamist pindadelt mustus.
- Parima tulemuse saavutamiseks tuleks **ProtectGuard®** peale kanda kui aine temperatuur on 5°C ja 30°C vahel.
- Mitte kanda madala- või väga madala poorsusega materjalidele, selleks kasutada aineid **ProtectGuard® HD**, **ProtectGuard® MG** või **ProtectGuard® MG**.
- Mitte kanda metallilistele, veekindlatele ja orgaanilistele pindadele.
- Mitte kasutada vihmase või väga kuumu ilmaga. Õhutemperatuur peab jääma 5°C ja 30°C vahele.
- Mitte lahjendada ega segada teiste ainetega.
- Soovitame pinda hooldada regulaarselt, et tulemus püsiks pikemalt.
- ProtectGuard®** ei kaitse rehviälgedel eest. Rehviälgedel eemaldamiseks tuleks kasutada **Guard Cleaner® Eco Soiled Floors** vahendit.
- Mõnda mustust (nt puulehtede plekke) on raskem eemaldada. Sellisel juhul kasuta **Guard Wash®** vahendit, lase ainel mõjuda ning seejärel loputa veega (Pind ei kaota kaitsevõimet).

TERVIS JA OHUTUS

- Hingamisteede kaitsmiseks: Respiraatori ja muude kaitsevahendite kasutamine ei ole vajalik kui ruum on korralikult ventileeritud.
- Käte kaitsmine: Kanna lateks materjalist kindaid.
- Naha kaitsmine: Eraldi kaitseriietuse või nahakaitse järele ei ole vajadust, kui toodet kasutatakse tavatingimustes.
- Silmade kaitsmine: Pritsimisohu korral kanna kaitseprille.
- Allaneelamise: Ära kutsu esile oksendamist. Võta ühendust arstiga.

HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS

TEHNILINE TUGI

Clean Investment OÜ

Kadaka tee 131/6, Tallinn

Mob : 55 509 476

e-post : info@cleanserv.ee

www.cleanserv.ee

Tähtis: selle dokumentatsiooni sisu põhineb meie kogemustel tootega. Guard Industry garanteerib oma toodete kvaliteedi, kuid loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest, kui kasutaja ei järgi toodete soovitusi ja kasutustingimusi, eriti juhul kui tegemist on toote valesti kasutamisega või kui toodet kasutatakse koos teiste ainetega mis ei sobi Guard Industry tootega. Guard Industry ei vastuta toote kvaliteedi eest, kui toodet kasutatakse ebasoodsates ilmastikutingimustes. Lisateabe saamiseks lugege ohutuskaarti.

Meie andmelehe värskema versiooni leiate meie veebisaidilt

www.guardindustry.com

Viimati värskendatud : 16/03/2020