

**GUARD CLEANER®****ALGAE & PROTECT****KONTSENTRAAT**

**FUNGITSIIDNE VETT HÜLGAVA TOIMEGA KONTSENTRAAT
HÄVITAB SAMBLA, VETIKAD JA SEENED
KATUSELT, FASSAADILT JA KÄIDAVATELT PINDADELT**

- ✓ **2 IN 1 TOODE:**
PUHASTAB JA ANNAB VETT HÜLGAVA TOIME
- ✓ **SAAVUTAB TOIME PEALE ÜHTE PEALEKANDMIST**
- ✓ **I TUND KUIVAMISAEGA ON PIISAV, ET KINDLUSTADA PIKAAJALINE KAITSE**
- ✓ **KAKS KORDA TUGEVAM KONTSENTRAAT, KUI MUUD MÜÜGIL OLEVAD TOOTED**

- ✓ **LAHJENDA 1:9 KUNI 1:19 OLENEVALT MÄÄRDUMISE ASTMEST**
- ✓ **EI VAJA LOPUTUST**
- ✓ **BETOON, KIVI, PLAADID, TERRAKOTA, KILTKIVI, PUIT jne.**

EELISED JA OMADUSED

- Kõik ühes hooldus: fungitsiidne ja veekindlus ühe töötusega.
- Vett tõrjuv omadus kaitseb materjale ja takistab mikroorganismide taasilmumist.
- Kauakestev toime.
- Suur läbitungimisvõime.
- Värvitu, ei muuda aluspinda välimust.
- Ei kahjusta materjale.
- Ülikontsentreeritud toode: kuni 1 mahuosa toodet 19 mahuosa vee kohta.
- Ökonoomne: 1 liiter kontsentraati = 40 m²
- Aluspinda võib peale töötlemist värvida.

KASUTUS

Guard® Cleaner Algae & Protect kantakse peale välitingimustes: terrakota, kiltkivi, betoon, looduskivi, asfalt, puit, komposiit- või sünteetiline materjal jne.

Guard® Cleaner Algae & Protect on täiesti universaalne, võimaldab töötleda katuseid seinu, rõdusid, purskkaevusid, monumente, aedikuid, terrasse, aiasillutisi, varikatuseid, tenniseväljakuid jne

KEEMILINE KOOSTIS

- Kvaternaarne ammonium ja vetthülgav aine lahuses.

PAKENDID

5 ja 20 liitrit.

TEHNILINE INFORMATSIOON

Füüsikaline olek 20°C	: Vedelik
Värvus	: Helekollane
Lõhn	: Neutraalne
pH	: 13.5 ± 0.5
Keemistemperatuur [°C]	: Ei ole kohaldatav
Tihedus	: 1.04 ± 0.01
Lahustuvus vees [vol/vol]	: Täielik
Leekpunkt [°C]	: Ei ole kohaldatav
VOC	: < 75 g/l*

PEALE KANDMINE

Pinna ettevalmistamine:

- Kui aluspind on väga paksult sammaldunud, siis harja enne üleliigne kiht pinnalt maha.

Lahjendamise soovitused:

- Kontsentraat, ära kasuta puhtal kujul.
- **Aktiivne mõju:**
1L toodet 19L vee kohta.
- **Ülimalt aktiivne ja tugev mõju:**
1L toodet 9L vee kohta.

Pealekandmine:

- Enne pealekandmist tehke alati eeltest.
- Parima tulemuse saavutamiseks on oluline, et aine jõuaks aluspinna sisse imenduda. Peale kanda kuiva ilmaga, kuivale või kergelt niiskele aluspinnale pihustades, kuni aluspind on küllastunud. Immuta töödeldav pind ühtlaselt ja rikkalikult.
- Vajalik aeg ilma vihmata pärast pealekandmist: 1 tund.
- Laske tootel mõjuda 10 kuni 15 päeva. Külma ilmaga on toime aeglasem (alla 10 °C).
- Eemaldage jäägid 15 päeva hiljem harjamise, pesemise teel või laske ilmastikul seda teha.

TÖÖVAHENDID PEALEKANDMISEKS

- Kasutage madalsurvepitsi.

ENNETUS

- Kõige parema kaitse tagamiseks ja uue määrdumise vältimiseks pärast aluspinna töötlemist on soovitatav lõpetada töötlemine **ProtectGuard®** või **ImperGuard®** tootesarjaga.

KATVUS

Lahjendamine:

- **Lahjendatud 1/19:** 1L kontsentraati = 20L kasutusvalmis toodet 100 m²
- **Lahjendatud 1/9:** 1L kontsentraati = 10L kasutusvalmis toodet = 50 m²

Katvus:

- **5 kuni 6 m² / liitri kohta kasutusvalmis lahjendatud toodet.** Tegelik ainekulu sõltub pealekandmise viisist ja töödeldavast pinnast.

* Kalkulatsioonid põhinevad komponentide info põhjal.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

- Peale kasutamist puhastage töövahendid kohe veega.

LADUSTAMINE

- Hoida kuivas kohas temperatuuril 5°C kuni 30°C.
- Säilitamine: 2 aastat valmistamiskuupäevast, kui hoiustada avamata originaalpakendis.

HOIATUSED

- Ohtlik toode – järgige kasutamise ettevaatusabinõusid. Kasutage biotsiide ettevaatlikult. Enne kasutamist lugege toote etiketti ja teavet.
- Toote pikaajaline kokkupuude nahaga võib põletada, seetõttu kandke kindaid.
- Täiuslikuks pealekandmiseks ja tõhusaks toimimiseks tuleb toodet kasutada, kui aluspindade temperatuur on vahemikus 5°C kuni 30°C.
- Ärge kandke peale vihmase või väga kuuma ilmaga. Soovituslik õhutemperatuur vahemikus 5°C kuni 30°C.
- Jälgige, et te ei pritsiks ümbritsevale taimestikule. Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja loomasöödast.
- Ärge segage tootejääke tiigi või pusrkkaevu veega. Enne vee tiikidesse, pusrkkaevudesse, basseinidesse jne panemist loputage hoolikalt, et eemaldada kõik jäägid.
- Mitte segada teiste toodetega!

TERVIS / OHUTUS

- **Hingamisteede kaitse:** Tavalistes kasutustingimustes ei ole hingamisaparaati vaja, kui on olemas piisav ventilatsioon. Ärge hingake sisse gaase, auru ega aerosoole.
- **Käte kaitse:** Kandke nitriliummist kindaid.
- **Naha kaitse:** Kaitseriietus (kaitse ja põll), saapad.
- **Silmade kaitse:** CE- märgisega kaitseprillid.
- **Allaneelamisel:** mitte kutsuda esile oksendamist. Võtke ühendust arstiga.

TOODE PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS

TEHNILINE TUGI

Clean Investment OÜ

Kadaka tee 131/6, Tallinn

Mob : +372 55509476

e-post : info@cleanserv.ee

www.cleanserv.ee

Tähtis: selle dokumentatsiooni sisu põhineb meie kogemustel tootega. Guard Industry garanteerib oma toodete kvaliteedi, kuid loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest, kui kasutaja ei järgi toodete soovitusi ja kasutustingimusi, eriti juhul kui tegemist on toote valesti kasutamisega või kui toodet kasutatakse koos teiste ainetega mis ei sobi Guard Industry tootega. Guard Industry ei vastuta toote kvaliteedi eest, kui toodet kasutatakse ebasoodsates ilmastikutingimustes. Lisateabe saamiseks lugege ohutuskaarti.

Meie andmelehe värskema versiooni leiate meie veebisaidilt
www.guardindustry.com

Viimati värskendatud: 20/01/2020