



NT 30/1 Tact Te L

Meistrimehe lemmik märg- ja kuivtolmuimejate seas: Kärcher NT 30/1 Tact Te koos elektripistikupesa (automaatne sisse-/väljalülitus) ja filtri puhastussüsteemiga Tact katkematuks töötamiseks.



1 Automaatne filtri puhastussüsteem Tact

- Täisautomaatne filtripuhastus võimsate õhupahvakate teel ja imemisvõimsuse kaotuseta
- Kogu turgu hõlmav ainulaadne filtri tööiga - vähemalt 180 kg peentolmu.

2 Tööriista ühendusmuhv koos õhuklapi ja kummist ühendusega

- Uudne tööriista ühendusmuhv tagab optimaalse ühenduse elektritööriistaga.
- Imemisvõimsust saab reguleerida ühendusmuhvi korpusel paikneva pöördregulaatori abil.

3 Automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesa

- Mudelitel on standardvarustusena olemas pistikupesa, automaatne toitelüliti ja antistaatiline ettevalmistus.

4 Mugav külmine hoidik pragude puhastamise otsakule ja tööriista ühendusmuhvile

- Sissehitatud hoidik tagab kõigi lisatarvikute hoiustamise, mistõttu need ei lähe kaotsi ja on alati käepärast.


NT 30/1 Tact Te L

- Lapik kurdfilter (PES)
- Antistaatiline ettevalmistus
- Automaatne sisse-/väljalülitus

Tehnilised andmed

Tellimuse nr.	1.148-211.0	
EAN-kood	4054278046006	
Toitepinge	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Õhuvoolu hulk	l/s	74
Vaakum	mbar / kPa	273 / 27,3
Konteineri maht	l	30
Konteineri materjal	Plastmass	
Nimivõimsus	W	1380
Standardne nimilaius	DN 35	
Kummist toitejuhtme pikkus	m	7,5
Helirõhutase	dB(A)	69
Kaal	kg	13,5
Kaal, sh pakend	kg	18,25
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	560 × 370 × 580

Seadmed

Imemisvoolik	m	4 / kaarja käepidemega	Filtripuhastus	Filtri puhastussüsteem Tact
Imitoru	tükk × m / mm	2 × 0,55 / 35 / Roostevaba teras	Vastupidav pörkeraud	■
Filtrikott	tükk	1 / Fliis	Kaitseklass	I
Polüuretaanist kilekott tolmuimejasse kogutud prügi tolmuwabaks kõrvaldamiseks	tükk	1	Piduriga rullik	■
Märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak	mm	360		
Pragude puhastamise otsik		■		
Elektritööriistade konektor		■		
Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral		■		
Automaatne toitelüliti elektritööriistadele		■		
Antistaatiline ettevalmistus		■		
Lapik kurdfilter		PES		

■ Tarnitakse koos seadmega

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER


		Tellimuse nr.	Kogus					Hind	Kirjeldus		
Plaatfilter (PES)											
Lapik kurdfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 tükk						Lapik, sinise märgisega kurdfilter Wet & Dry, mis on valmistatud PES-kiust. Sobib vedelike ning M- ja L-klassi peene tolmu ja suurema mustuse sisseimemiseks.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Flat pleated filter HEPA, dust class H											
HEPA pinnafilter	2	6.904-242.0	1 tükk						HEPA pinnafilter - tolmuklass H (H 14) - klaaskiudkihtidega, mis suurendavad filtri tõhusust tervisele ohtliku ja kantserogeense tolmu imemisel.	<input type="checkbox"/>	
Lapik kurdfilter Safety/HEPA	3	6.907-671.0	1 tükk						Lapik, punase märgisega kurdfilter Safety/HEPA on valmistatud PES/PTFE-kiust. Sertifitseeritud tolmuklassile H. Ohtliku tolmu, suurema mustuse ja vedelike imemiseks.	<input type="checkbox"/>	
Plaatfilter (paber)											
Plaatfilter, NT 25/35/45	4	6.904-367.0	1 tükk						Paberist lapik kurdfilter (tolmuklass M), sobib mudelitele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M ja NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>	
Lapik kurdfilter (PTFE)											
Ülimalt tõhus lapik kurdfilter Ultimate	5	6.907-455.0	1 tükk						Ülimalt tõhus lapik, musta märgisega kurdfilter Ultimate PES/PTFE-kiust. Kõige keerulisemateks puhastustoiminguteks vedelike ning M ja L tolmuklassi kuuluva peene tolmu ja suurema mustuse imemisel.	<input type="checkbox"/>	
Vahtkummist filter											
Suurema mustuse filter märgimise jaoks	6	6.904-287.0	1 tükk						Suurema mustuse filter, millel on porforeeritud metallplaat ja vahtkummist tihend, et kaitsta enamike klassidesse Tact ja Ap kuuluvate Kärcheri ühemootoriliste märg- ja kuivtolmuimejate turbiine.	<input type="checkbox"/>	
Kilekotid											
Kilekott tolmuvabaks kõrvaldamiseks	7	2.889-158.0	10 tükk						Polüetüleenist kilekott tolmuimejasse kogutud prügi tolmuvabaks kõrvaldamiseks.	<input type="checkbox"/>	
Membraanfilter/ tekstiilfilter											
Kõnalfilter Wood	8	2.414-000.0	1 tükk						Tekstiilist valmistatud ja PTFE-kattega kottfilter Wood on varustatud pruuni märgisega ja ette nähtud puidutolmu imemiseks. Suurte koguste M- ja L-klassi puidutolmu ja kiudude ohutuks imemiseks.	<input type="checkbox"/>	
Membraanfilter	9	2.889-281.0	1 tükk						Mittekootud kangast täiendav membraanfilter seeria Tact ja Ap masinatele. Filter tõmmatakse otse konteineri peale, mistõttu see võimaldab tolmuimejat kasutada ilma filtrikotita. Pestav ja taaskasutatav.	<input type="checkbox"/>	
Fliisist filterkotid											
Fliisfilterkotid	10	2.889-154.0	5 tükk						30-liitrised fliisist filtrikotid. Rebenemiskindlad, tolmuklassile M, kui imivooliku ava asub üleval seadme eesotsas.	<input type="checkbox"/>	

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.	Kogus	ID	Pikkus	Laius	Hind	Kirjeldus	
Torupölv plastmassist									
Üleminek Adv	1	2.889-170.0	1 tükk	DN 35				Ergonoomiline üleminek uue klammersüsteemiga masinatele.	■
Üleminek	2	2.889-148.0	1 tükk	DN 35				Ergonoomiline üleminek uue klammersüsteemiga masinatele. Õhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.	□
Üleminek Adv, elektrijuhtivusega	3	2.889-168.0	1 tükk	DN 35				Ergonoomiline üleminek uue klammersüsteemiga masinatele. Elektrijuhtivusega disain. Sobib eriti hästi kõrge kontsentratsiooniga peene tolmu jaoks.	□
Üleminek DN 40	4	2.889-171.0	1 tükk	DN 40				Nominaalsuuruses DN 40 üleminek, kinnitamiseks uue klammersüsteemiga.	□
Kaarjas ühendus, elektrijuhtivusega, NW 40	5	2.889-172.0	1 tükk	DN 40				Nominaalsuuruses DN 40 kaarjas üleminek, kinnitamiseks uue klammersüsteemiga. Elektrijuhtivusega versioon. Sobib eriti hästi suurte koguste peene tolmu eemaldamiseks.	□
Universaalsed otsikud (wet/dry)									
Märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak Adv	6	2.889-152.0	1 tükk	35		360 mm		360 mm töölaieuga märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid. Kaasas harja- ja kummiribad.	■
Märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak, standardvarustuses plastmassist, DN 35	7	6.906-512.0	1 tükk	DN 35		300 mm		Kuiv- ja märgimiseks mõeldud plastmassist pörandotsak mõõduga DN 35. Otsakul on külgrullikud, harjaribad ja kummiribad. Töölaie: 300 mm.	□
Mitmeotstarbeline märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak	8	6.906-384.0	1 tükk	35		370 mm		Universaalne alumiiniumotsik (DN 35), millel on 370 mm töölaie. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-064.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.903-081.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	□
Märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak	9	2.889-118.0	1 tükk	35		400 mm		Multifunktsionaalne pörandotsak (DN 35), mis on ette nähtud suurte pindade märgpuhastuseks. Kummiraaklit ja harja saab kiiresti ja lihtsasti vahetada.	□
Märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak Adv, plastmass, DN 40	10	2.889-153.0	1 tükk	40		360 mm		360 mm töölaieuga märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid ja kummiraaklid.	□
Märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak Standard	11	2.889-173.0	1 tükk	35		300 mm		300 mm töölaie, sõehalli värvi märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak NW 35. Lihtsasti vahetatavate sisenditega. Kaasas harja- ja kummiribad.	□
Märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak Standard DN 40	12	2.889-174.0	1 tükk	40		360 mm		Standardne antratsiithall pörandotsak, mille nominaalläbimõõt on 40 cm ja millel on harjaribad ja raaklid. Sobib märg- ja kuivpuhastuseks.	□
Praootsik									
Pragude puhastamise otsak NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	1 tükk	35	225 mm			Pragude puhastamise otsak ID 35, uutele seeria Tact mudelitele.	■
Pragude puhastamise otsak NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 tükk	40 mm	225 mm			Pragude puhastamise otsak ID 40, uutele seeria Tact mudelitele.	□
Imemistorud roostevabast terasest									
Roostevabast terasest imitoru komplekt NW 35 55	15	2.889-192.0	2 tükk	35	550 mm			Roostevabast terasest imitoru komplekt (2 x 0,55 m)	■
Roostevabast terasest imitoru komplekt NW 40 55	16	2.889-194.0	2 tükk	40	550 mm				□
Universaalsed harjad									
Universaalne hari	17	6.900-425.0	1 tükk	35 mm	120 mm			PPN-harjastega universaalne hari	□
Otsikud auto puhastamiseks									
Autootsak	18	6.906-108.0	1 tükk	DN 35		90 mm		Lapik, nurga all olev plastmassist autopuhastusotsak, kõiki-dele kaarja käepidemega Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Töölaie umbes 90 mm.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.	Kogus	ID	Pikkus	Laius	Hind	Kirjeldus	
Imemisotsik kummist, nurk 45°									
Kummist imemisotsik, nurk 45°	19	6.902-104.0	1 tükk	35 mm	220 mm			45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 35), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-105.0	1 tükk	40 mm	220 mm			45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 40), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Universaalsed otsikud (dry)									
Kombineeritud põrandapuhastamise otsik (kuiv)	21	6.906-511.0	1 tükk	DN 35		270 mm		Kombineeritud otsik põrandapuhastamiseks, erinevad funktsioonid, plastmass (272 mm). Roostevabast terasest alusplaadiga, niidotste püüdur 6.905-417.0 ja DN 35 ühendus.	<input type="checkbox"/>
Imemisharjad									
Imemishari	22	6.903-862.0	1 tükk	35 mm		70 mm		Pöörlev imemishari (DN 35), millel on kõrgekvaliteetsed sünteetilised harjased. Harjariba suurus 70x45 mm.	<input type="checkbox"/>
Imemistorud metallist									
Imitoru komplekt, kroonplaadidega, NW 35 550 mm	23	2.889-191.0	2 tükk	35	550 mm			Imitoru komplekt, metallist, kroonplaadidega, NW 35, 2-osaline, kumbki osa 0,55 m.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER




		Tellimuse nr.	Kogus	ID	Pikkus	Hind	Kirjeldus	
Imemisvoolikud (Clip-süsteemile)								
Imemisvoolik	1	2.889-135.0	1 tükk	DN 35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Imivoolik	2	2.889-134.0	1 tükk	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Elektrijuhtivusega imivoolik	3	2.889-136.0	1 tükk	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 tükk	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Imivoolik DN 40, pikkus 4 m	5	2.889-138.0	1 tükk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Imivoolik	6	2.889-139.0	1 tükk	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Imivoolik, õlikindel	7	2.889-140.0	1 tükk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Elektrijuhtivusega imivoolik	8	2.889-141.0	1 tükk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 tükk	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Remondikomplektid								
Paranduskomplekt ID 35	10	2.889-149.0	1 tükk	DN 35				<input type="checkbox"/>
Paranduskomplekt ID 40	11	2.889-150.0	1 tükk	DN 40				<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolikud (Clip-süsteemile)								
Pikendusvoolik	12	2.889-145.0	1 tükk	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	13	2.889-146.0	1 tükk	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	14	2.889-343.0	1 tükk	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.	Kogus	ID			Hind	Kirjeldus
Elektritööriistade adapter, clip on								
Ühendusmuhv DN 35, klikk-kinnitusega	1	2.889-151.0	1 tükk	35 mm				Tarvikute adapter, millel on kummikinnitus ja õhuvoolu liugur uuele klambersüsteemile. Sobib kõikidele elektritööriistadele. ■
Ühendusmuhv C-DN, EL								
Adapter DN 35 koonusel DN 35	2	5.407-005.0						Kompaktne klikk-süsteemiga adapter DN 35 imitorude ja väikeste düüside ühendamiseks DN 35 koonuse külge. Ideaalne autosalongide puhastamiseks isegi ilma teisi düüse kasutamata. □
Adapter DN 40 koonusele DN 35	3	5.407-006.0		DN 40				Väikeste düüside ja imitorude kinnitamiseks koonuse DN 40 külge: adapteri süsteem DN 40. Ideaalne autosalongide puhastamiseks ilma teisi düüse kasutamata. □
Elektritööriistade adapter, kruvitav								
Elektritööriistade adapter, keermetatud, DN 35	4	5.453-016.0	1 tükk	35 mm				3-suunaline plastmassist adapter koos paigaldusjuhistega. Ühendustele DN 26 kuni DN 36. Ühendamiseks tööstusliku DN 35 ühendusvoolikuga. □

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

		Tellimuse nr.	Veevoolu hulk	Toote pikkus	Pikkus	Hind	Kirjel- dus	
Teleskopstangen								

Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.	ID				Hind	Kirjeldus	
Tolmuimeja lisatarvikute komplektid sihtrühmadele									
Universaalne komplekt tööstusliikuks- ja kommertskasutuseks	1	2.637-595.0	DN 35					Lisatarvikute komplekt märg- ja kuivimiseks (DN 35) kaubanduses ja tööstuses kasutatavate Kärcheri tolmuimejatega. Komplekti kuulub multifunktsionaalne hari, pragude puhastamise otsak, polstriotsak, multifunktsionaalne põrandotsak ja märgpuhastuse põrandotsak.	<input type="checkbox"/>
Auto puhastamise komplekt	2	2.862-166.0	DN 35					Autosalongi puhastamise komplekt nominaaldiameetriga DN 35, ette nähtud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Komplekti kuuluvad erinevad otsakud ja adapterid diameetriga DN 35 ja DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.	Kogus	Laius			Hind	Kirjeldus
Muud lisatarvikud T-le ja NT-le								
Puurimistolmu otsak	1	2.679-000.0	1 tükk					Puurimistolmu otsak puurimisaukude tolmuvabaks puhastamiseks tolmuimejaga. Sobib kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. <input type="checkbox"/>
Tsüklonilise eraldussüsteemi CS 40 Me lisakomplekt	2	2.863-027.0	1 tükk					Märg- ja kuivtolmuimejate mõeldud CS 40 Me tsüklonilise eelseparaatori kinnituskomplekt on spetsiaalselt välja töötatud ning äärmiselt tõhus lisatarvik peene tolmu imemiseks ehitusplatsidel või tööstuses. <input type="checkbox"/>
Adapter DN 35 vanade tarvikute ühendamiseks uue seeria masinate külge	3	2.889-312.0						Adapter märg- ja kuivtolmuimejate uue lisatarvikute süsteemi voolikute kinnitamiseks vana süsteemi ühenduste ja pikendusvoolikute külge. Nominäälabimõõt DN 35. <input type="checkbox"/>
Adapter, elektrijuhtivusega	4	5.031-436.0						Elektrijuhtivusega universaalne adapter vanade NT voolikute (nominäälabimõõt DN 35, 40 ja 50) kinnitamiseks uue lisatarvikute süsteemiga, mis on mõeldud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. <input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud.