

Fix ALL® läbipaistev kinnitusteip

Viimati täiendatud: 05.07.2021

Lk 1 / 2

Tehnilised andmed

Alusteip		Akrüülvahust südamik
Liimikiht		Akrüül
Otsa kergest avamist võimaldav vooder		PE vooder
Värv (alusteip)		Läbipaistev
Värv (vooder)		Punane
Paksus (alusteip + liim)		0,50 mm
90° nurga all lahtitõmmatavus (roostevaba teras) – 24h	ASTM D-3330	1650 N/m
Dünaamiline nihketugevus (roostevaba teras)	ASTM D-1002	680 kPa
Tavaline tõmbetugevus (alumiinium)	ASTM D-987	700 kPa
Staatiline nihketugevus (roostevaba teras)	ASTM D-3330	> 10 000 min (koormus = 250 g/m ²)
Temperatuurikindlus**		-40 °C → 100 °C
Kasutustemperatuur		10 °C → 40 °C

* Need näitajad võivad erineda sõltuvalt keskkonnateguritest nagu temperatuur, niiskus ja aluspinna tüüp. ** See teave kehtib täielikult kõvenenud toote puhul..

Toote kirjeldus

Fix ALL® läbipaistev kinnitusteip on kristallselge, eriti õhuke kahepoolne kinnitusteip, mis tekitab koos klaasi või läbipaistvate materjalidega kasutamisel nähtamatu efekti. Ideaalne erinevate materjalide kiireks, lihtsaks ja püsivaks kinnitamiseks klaasi, peeglite, plaatide, kivi, terase, enamiku metallitüüpide, lakitud puidu, spooni ja enamiku plastide külge. Fix ALL® kinnituslint läbipaistev tagab väga vastupidava ja kauakestva nakkumise pinnaga ning seda saab kasutada nii sise- kui ka välistingimustes.

Omadused

- 100% läbipaistev, kristallselge
- Üliõhuke
- Jääb klaariks ka pärast vananemist
- Kiire ja lihtne sidumine
- Tugev nakkuvus
- Hea nihketakistus
- Ühilduv, sobib kõveratele aluspindadele
- Otsa kergest avamist võimaldav vooder
- Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
- UV-kindel
- Niiskuskindel
- Hea temperatuurikindlus
- Kuivamisega pole, jätkake kohe tööd

- Asendab mehaanilise kinnituse
- Kuulub Fix ALL® tootepesse

Kasutusala

- Läbipaistvate materjalide, näiteks klaasi ja pleksiklaasi, liimimine.
- Sobib seinale ja lakke.
- Saab kasutada nii sees kui väljas.
- Võib kasutada vannitoas või niiskes keskkonnas.

Pakend

Pakend: rull (blisterpakendis)

Pikkus (m): 1,5

Paksus (mm): 0,5

Laius (mm): 19

Säilimisaeg

Vähemalt 24 kuud avamata originaalpakendis, jahedas ja kuivas hoiukohas, temperatuuril +5 °C kuni +25 °C.

Fix ALL® läbipaistev kinnitusteip

Viimati täiendatud: 05.07.2021

Leht 2 / 2

Aluspinnad

Aluspinnad: suure pinnaenergiaga aluspinnad (nt metallid, klaas). Parim jõudlus ja nakkumine siledatel pindadel. Ei sobi: keskmise pinnaenergiaga aluspindadele (nt plastid: ABS, PC, PS, PVC), madala pinnaenergiaga aluspindadele (nt PE, PP, PTFE, EVA). Seisukord: jäik, puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba. Veenduge, et pinnal ei oleks härmatist ega kondensatsiooni.
Pinna ettevalmistamine: soovitame esialgset nakkumistesti igale aluspinnale.

Kasutamine

Kasutamine: pange Fix ALL® läbipaistev kinnitusteip liimitavale objektile kogu selle pikkuses. Paigaldage teip eelistatavalt vertikaalselt. Vajutage sellele 5 sekundit tugevasti peale. Eemaldage kaitsekile, kleepige objekt aluspinnale ja vajutage uuesti tugevasti peale. Teibi liimikiht on survetundlik; mida tugevamalt sellele vajutatakse, seda parem on nakkumine. Käsitugevusega sidumine toimub 5 sekundi jooksul; 70% lõplikust tugevusest saavutatakse 20 minuti pärast ja lõplik täistugevus 24 tunni pärast.
Puhastamine: liimijääke saab eemaldada toote Soudal Adhesive Remover-CT või Soudal Surface Cleaner abil.
Remont: Sama materjaliga.

Tervise- ja ohutusalsed soovitus

Võtke arvesse tavalist tööhügieeni. Lisateabe saamiseks vaadake etiketti ja materjali ohutuskaarti.

Märkused

- Nii Fix ALL® läbipaistva kinnitusteibi kui ka aluspinna temperatuur peab olema soovitatavale pealekandmise temperatuurile lähedane.
- Ärge kasutage külmunud pindadel ega pindadel, millel on kondensatsioon.
- Ärge kasutage peegliiimina.
- Nõuanne: enne täiskoormuse rakendamist on soovitatav 24 tundi oodata (konksude liimimisel).