

tesa® Professional 4440 Precision Mask® Outdoor



Toote Teave

tesa® 4440 Precision Mask® Outdoori alusmaterjal on üliõhuke ja tugev paber, mis on kaetud akrüüllimainega.

Väga heade omadustega alusmaterjali ja suurepärase spetsiaalse liimaine kombinatsioon võimaldab toodet kergesti eemaldada kaheksa nädala jooksul pärast selle kasutamist. Üht katmist saab seega kasutada paljude töötoimingute tarbeks.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Tehnilised andmed

• Põhimiku materjal	Washi paper	• Katkevenivus	5 %
• Värvus	sinine	• Tõmbetugevus	35 N/cm
• Kogupaksus	110 µm	• UV-kindlus	26 weeks
• Liimi tüüp	akrüül		

Nakkuvus

• terasega	1.8 N/cm
------------	----------

Omadused

• Käsitsi rebitavus	●●●●	• Selge värvuse äär	●●●●
• Sobiv tundlikele pindadele	●●	• Sujuv värvuse äär	●●●●
• Sobiv krobelistele pindadele	●●●	• UV-kindlus	26
• Värvu kinnistus	●●●●	• Kohandatavus	●●●●

tesa® asjakohase tootevaliku üldhinnang: ●●●● väga hea ●●● keskmine ●● keskmine ● madal

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte
<http://l.tesa.com/?ip=04440>