

Sealroll

LAHENDUS ALUSKATET JA DISTANTSLIISTU LÄBIVATE AUKUDE TIHENDAMISEKS

Kiirelt ja lihtsalt paigaldatav tihenduslint Sealroll on aluskatet ning katusekonstruktsioone läbivate naelte ja kruvide ümbruse tihendamiseks. Tihenduslint Sealroll toimib lihtsalt. Suurepärase vett blokeerivate omaduste tekitamiseks on tihenduslinde kangasse lisatud üliimav materjal. See reageerib veega kokku puutudes kohe ning paisub kuni 300 korda võrreldes oma algse suurusega. Nii tekib tõke, mis takistab tõhusalt vee tungimist naelaauku. Tihenduslinti Sealroll on väga lihtne kasutada. Integreeritud üliimavaid aineid kasutatakse ka toidu- ja hügieenitööstuses ning need on tervisele ohutud.

TEHNILISED ANDMED

Materjal	PP- fliis integreeritud üliimava materjaliga
Kasutusala	Aukude tihendamine vähemalt 12° kalde korral
Laius	50 mm
Rulli pikkus	30 m
Temperatuurikindlus	-40 °C kuni +80 °C

LÜHIDALT

Suurepärase toode distantслиistu all aukude tihendamiseks

Lihtsalt ja kiiresti paigaldatav


Topeltkaitse vee geeliks muutmise ja vee blokeerimisega

Tervisele ja keskkonnale ohutu


Sobiv laius kõige levinumate distantслиistudega paksusega 25/50 mm, 50/50 mm ja 40/60 mm




TÖÖPÕHIMÕTE




Naelte ja kruvide tihenduslint Sealroll kinnitatakse distantsliistu külge klambripüstoliga, liist keeratakse ümber ning kinnitatakse nagu tavaliselt naelte või kruvidega sarikate külge.



Normaaltingimustel on lint kuiv.



Üliimav materjal paisub veega kokku puutudes ning suur paisumiskiirus moodustab veekindla barjääri. Nii takistatakse vee tungimist kruvi- või naelaauku.



Kuiva ilma korral vesi aurustub ja Sealroll kahaneb esialgse suuruseni. See protsess on pöörduv, nii et naelaauk on vee eest kaitstud.