

# tesa® Pihustatav liim Eriti tugev

## Funktsioonid

- Sobib kasutamiseks kareda ja ebatasase pinnaga raskete materjalide korral
- Kilet moodustav aerosool
- Pihustamissuund võib olla nii horisontaalne kui ka vertikaalne
- Pihustatava koguse reguleerimine (H: suur, M: keskmine, L: väike)
- Vastupidav niiskuse toimele ja temperatuuridel vahemikus  $-30\text{ °C}$  kuni  $+80\text{ °C}$  (lühiajaliselt isegi  $100\text{ °C}$ )
- Ei sisalda silikooni

## Toote omadused

- |                    |   |                          |     |
|--------------------|---|--------------------------|-----|
| • Rakendusväli     | Kodus, Kontoris                               | • Sobib lastele alates 3 | ei  |
| • UV-kiirguskindel | jah   | • Vettpidav              | jah |
| • Veetihe          | jah   | • Pestav                 | ei  |
| • Niiskuskindel    | jah   | • Ringlussevõetav        | ei  |
| • Kemikaalikindlus | jah   | • Kompostitav            | ei  |
| • Lahustivaba      | ei  | • Patareid vajalikud     | ei  |
| • Sobivad pinnad   | Sile puit, Tellis,<br>Akrüülklaas, Kivi, Riie | • Patareid kaasas        | ei  |
| • Korduvtäidetav   | ei  |                          |     |

## Tehnilised andmed

- |                              |                 |                            |                |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| • Keskkonnahoidlik pakend    | ei              | • Temperatuurikindlus kuni | $80\text{ °C}$ |
| • Eemaldatav jääkideta       | ei              | • Silikoonivaba            | jah            |
| • Kleepumistugevus           | Väike adhesioon | • Ohtlik materjal          | jah            |
| • Temperatuurikindlus alates | $-30\text{ °C}$ | • Soovitav pihustuskaugus  | 20 mm          |

## Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

