



tesa® 4319

Toote Teave



Tugevalt krepitud paberist maalri- ja pakketeip

Toote kirjeldus

tesa® 4319 on tugevalt krepitud paberist üldotstarbeline maalriteip, mida saab kasutada eri valdkondades.

Rakendused

Sobib katmiseks värvimistöodel, paberirullide aluseks, kokkuköitmiseks ja servade kaitsmiseks. Toode on tugevalt nakkuv.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| • Kogupaksus | 375 µm | • Liimi tüüp | toorkummi |
| • Põhimiku materjal | tugevalt krepitud paber | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|--------------------|----------|
| • Katkevenivus | 58 % | • Hand tearability | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 24 N/cm | | |

Väärtuste järgimine

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 4.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Lisateave

Soovitus:

krepitud alusmaterjali venitamine tagab värvitud osa ühtlase piirjoone ja hea nakkuvuse.



tesa® 4319

Toote Teave

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte
<http://l.tesa.com/?ip=04319>