



# tesa® 4688

## Toote Teave



### Standardne polüetüleenkattega tekstiilteip

tesa® 4688 on standardne polüetüleenkattega tekstiilteip. See põhineb 55-koe tihedusel kootud PET/kunstkangast alusmaterjalil, mis on kaetud looduslikust kautšukist valmistatud survetundliku liimainega. tesa® 4688 on tavaline parandusteip, mis sobib oma hea käideldavuse tõttu mitmesuguseks kasutuseks. Omadused: • Tugev nakkuvus ka ebatasaste pindadega • Veekindel • Kergesti lahtirullitav

### Rakendused

• Markeerimine, kinnikatmine, pakendamine, kaitsmine, sulgemine • Ehituskilede ühendamine • Pappkastide, plekkpurkide jms sulgemine • Juhtmete kinnitamine • Kaablite kimpukõitmine • Kilede jätkamine, osade märgistamine hooldustööde ajal tuumaelektrijaamades

### Product Construction

- |              |        |                     |                                  |
|--------------|--------|---------------------|----------------------------------|
| • Kogupaksus | 260 µm | • Põhimiku materjal | riie, ekstrudeeritud PGga kaetud |
|--------------|--------|---------------------|----------------------------------|

### Omadused / jõudlusväärtused

- |                         |          |                                |                          |
|-------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|
| • Katkevenivus          | 9 %      | • Võrk                         | 55 count per square inch |
| • Sirged rebestusservad | keskmise | • Dielektriline läbilöögipinge | 2900 V                   |
| • Tõmbetugevus          | 52 N/cm  |                                |                          |

### Väärtuste järgimine

- |            |          |
|------------|----------|
| • terasega | 4.5 N/cm |
|------------|----------|



# tesa® 4688

## Toote Teave

### Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte  
<http://l.tesa.com/?ip=04688>