

# tesa® 04333, 64333 PV1 Precision Mask® Sensitive



## Toote Teave

Teibi tesa® 4333 Precision Mask Sensitive alusmaterjaliks on üliõhuke ja tugev paber, mis on kaetud looduslikust kautšukist valmistatud liimainega.

Tänu väga heade omadustega siledale alusmaterjalile kohandub toode erinevate pindadega. Lisaks tagab suurepärase spetsiaalse koostisega liimaine sellise nakketugevuse, mis on vajalik tundliku ja kriitiliste omadustega pinna katmiseks. kergesti eemaldatav kuni 7 päeva jooksul, mis annab võimaluse teha ühe katmisega mitmeid erinevaid töid.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

### Tehnilised andmed

|                     |             |                |         |
|---------------------|-------------|----------------|---------|
| • Põhimiku materjal | Washi paper | • Liimi tüüp   | akrüül  |
| • Värvus            | roosa       | • Katkevenivus | 5 %     |
| • Kogupaksus        | 80 µm       | • Tõmbetugevus | 32 N/cm |

### Nakkuvus

- terasega 0.5 N/cm

### Omadused

- |                                |      |                     |      |
|--------------------------------|------|---------------------|------|
| • Sobiv tundlikele pindadele   | ●●●● | • Värvu kinnistus   | ●●●● |
| • Sobiv krobelistele pindadele | ●●   | • Selge värvuse äär | ●●●● |

tesa® asjakohase tootevaliku üldhinnang: ●●●● väga hea ●●● keskmine ●● keskmine ● madal

## Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte  
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>