

tesa® 4348

Toote Teave



tesa® 4348 on peenkremitud paberist maalriteip, mis on kaetud looduslikust kautšukist valmistatud liimainega.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Tehnilised andmed

• Põhimiku materjal	madalkrepp-paber	• Liimi tüüp	toorkummi
• Värvus	kahvatu kreemikas	• Katkevenivus	10 %
• Kogupaksus	140 µm	• Tõmbetugevus	36 N/cm

Nakkuvus

- terasega 3.3 N/cm

Omadused

• Käsitsi rebitavus	●●●●	• Selge värvuse äär	●●●●
• Sobiv krobelistele pindadele	●●	• Kohandatavus	●●●●
• Värvu kinnistus	●●●●		

tesa® asjakohase tootevaliku üldhinnang: ●●●● väga hea ●●● keskmine ●● keskmine ● madal

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte
<http://l.tesa.com/?ip=04348>