

tesa® Professional 4688 Cloth Tape 55 Mesh



Toote Teave

Standardne polüetüleenkattega tekstiilteip

tesa® 4688 on standardne polüetüleenkattega tekstiilteip. See põhineb 55-koe tihedusel kootud PET/kunstkangast alusmaterjalil, mis on kaetud looduslikust kautšukist valmistatud survetundliku liimainega. tesa® 4688 on tavaline parandusteip, mis sobib oma hea käideldavuse tõttu mitmesuguseks kasutuseks. Omadused: tugev nakkuvus ka ebatasaste pindadega veekindel kergesti lahtirullitav

Põhiline kasutusala

- Markeerimine, kinnikatmine, pakendamine, kaitsmine, sulgemine Ehituskilede ühendamine Pappkastide, plekkpurkide jms sulgemine Juhtmete kinnitamine Kaablite kimpukõitmine Kilede jätkamine, osade märgistamine hooldustööde ajal tuumaelektrijaamades

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Tehnilised andmed

• Põhimiku materjal	PEga paisutatud riie	• Tõmbetugevus	52 N/cm
• Kogupaksus	260 µm	• Temperatuurikindlus, lühiajaline	110 °C
• Liimi tüüp	toorkummi	• Temperatuurikindlus (30 min)	110 °C
• Katkevenivus	9 %	• Võrk	55 ruuttolli kohta

Nakkuvus

- terasega 3.4 N/cm

Omadused

• Käsitsi rebitavus	●●●	• Vananemiskindlus (UV)	●●●
• Sirged rebestusservad	●●●	• Niiskuskindlus	●●●
• Sertifitseerimise alis	TLV 9027/01/06 kasutamiseks tuumaelektrijaamades	• UV-kindlus	●●●
• Sobiv tundlikele pindadele	●	• Water resistance	●●●
• Sobiv krobelistele pindadele	●●●	• Luminofoorne	ei
• Nake	●●●	• Kohandatavus	●●●
• Hõõrdumiskindlus	●●●		

tesa® asjakohase tootevaliku üldhinnang: ●●●● väga hea ●●● keskmine ●● keskmine ● madal

tesa® Professional 4688 Cloth Tape 55 Mesh

Toote Teave



Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte
<http://l.tesa.com/?ip=04688>