

tesa® 60951

Anti-slip Black/Yellow



Toote Teave

tesa® libisemisvastaste teipide sarja sobib kasutada kõikjal, kus vajatakse ohutut jalgealust. Kollane ja must libisemisvastane teip pakub täiuslikku kaitset libastumise eest ja aitab seega vältida tööõnnetusi. Tänu väga heale nakkele sobib toode kasutamiseks nõudlikel pindadel, nagu tehasepõrandad, tööstusalad. Tugev ja vastupidav liimikiht tagab libisemisvastase kaitse tavalise kasutukombineeritud aladel 1–2 aasta jooksul. Libisemisvastased teibid on käsitsi rebitavad ega tõmba pärast paigaldust kokku.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Tehnilised andmed

• Põhimiku materjal	PVC film coated with mineral particles	• Tõmbetugevus	30 N/cm
• Kogupaksus	900 µm	• Kattepaberi värvus	kollane
• Teibi paksus	720 µm	• Kattepaberi paksus	180 µm
• Liimi tüüp	akrüül	• Temperatuurikindlus	-5 to +50 °C
• Katkevenivus	25 %		

Nakkuvus

• terasega	5.8 N/cm
------------	----------

Omadused

• Käsitsi rebitavus	●●●	• Kemikaalikindlus	●●●●
• Lihtne eemaldada	ei	• Soolaveekindel	●●●●●
• Lihtne peale kirjutada	ei	• Pehmendikindlus	●●●●
• Sobiv stantslõikuseks	jah	• UV-kindlus	●●●●
• Temperatuurikindlus, pikaajaline	50 °C	• Water resistance	●●●●
• Hõõrdumiskindlus	●●●●	• Luminofoorne	ei
• Vananemiskindlus (UV)	●●●●	• Kohandatavus	●●
• Niiskuskindlus	●●●●	• Eemaldatavus 14 päeva pärast (23 °C)	●

tesa® asjakohase tootevaliku üldhinnang: ●●●● väga hea ●●● keskmine ●● keskmine ● madal

tesa® 60951

Anti-slip Black/Yellow

Toote Teave



Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte
<http://l.tesa.com/?ip=60951>