

tesapack®

Toote omadused

• Rakendusväli	Kodus, Kontoris	• Niiskuskindel	ei
• Kvaliteet	Kvaliteetne	• Lahustivaba	jah
• Läbipaistvus	Suur läbipaistvusaste	• Sobivad pinnad	Kartong
• Rebenemiskindel	jah	• Korduvkasutatav	ei
• Kirjutamispinnaga	ei	• Korduvtäidetav	ei
• Käsitsi rebitavus	ei	• Patareid vajalikud	ei
• Vaikne lahtikerimine	jah	• Patareid kaasas	ei
• Varuosade teenindus	ei		

Tehnilised andmed

• Materjal	PP (polüpropüleen)	• Kogupaksus	45 µm
• Eemaldatav jääkideta	ei	• Vananemine	jah
• Kleepumistugevus	Suur adhesioon	• Venivus	140 %
• Liimi tüüp	akrüül-, vesialusel	• Rulli maksimaalne laius	50 mm
• Põhimiku materjal	BOPP, kahe-suunaliselt orienteeritud polüpropüleen	• Rulli maksimaalne pikkus	66 m
• Tõmbetugevus	35 N/cm		

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

