

Ohutuskaart

vastavalt EMÜ eeskirjale 91 / 155 / EWG - ISO 11014-1

Trükkimise kuupäev: 07.06.2006

Uuendatud: 12.04.2006

1 Aine/segu ja firma nimetus

- **Tooteinfo**
- **Kaubamärk:** Capadecor Metallocryl Interior
- **Kasutusala:** Dekoratiivne kaitsevärv
- **Tootja:** CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt
- **Tarnija:** SIA Caparol Baltica Eesti filiaal
Tartu mnt. 80j, 10112 Tallinn
Tel./faks: 600 0690/600 0691 Internet: www.caparol.ee
- **Infoosakond:**
Hädaabi ja tehniline nõustamine toodete osas: Tel. 600 0690
- **Meditsiiniline abi/päästeamet:** 112

2 Koostis/info koostisainete kohta

- **Keemiline iseloomustus**
- **Kirjeldus:** Vett sisaldav dispersioonvärv, koosneb mineraalsetest lisaainetest, kunstvaigudispersioonist ja veest.
- **Ohtlikud koostisained:**
CAS: 7429-90-5 Alumiiniumipulber (flegmatiseeritud) < 5%
EINECS: 231-072-3 F; R 10-15

CAS: 107-98-2 1-metoksü-2-propanool < 1,5%
EINECS: 203-539-1 R 10
- **Lisainfo:**
Vaata ka lõiku 8.
Alumiiniumipulbri omadusi on flegmatiseerimise teel muudetud, seega on vähendatud süttimisohtu.

3 Võimalikud ohud

- **Ohtude markeerimine:**
Puuduvad
- **Erimärkused tervise- ja keskkonnaohtlikkuse kohta:**
Vastavalt „EL üldise segusid käsitleva klassifitseerimisdirektiivi” viimase kehtiva redaktsiooni arvestusmeetodile ei ole toote markeerimine kohustuslik.

4 Esmaabi

- **Nahale sattumisel:**
Saastunud ja läbiimbunud riided viivitamatult seljast võtta. Saastunud nahka pesta põhjalikult vee ja seebiga või kasutada sobivat puhastusvahendit. Mitte kasutada lahusteid või vedeldusvahendeid.
- **Silma sattumisel:**
Silmalaugusid lahti hoida ja mitu minutit voolava vee all loputada. Kaebuste püsimisel konsulteerida arstiga.
- **Allaneelamisel:**
Allaneelamise korral konsulteerida viivitamatult arstiga! Tagada kannatanule rahu. Mitte esile kutsuda oksendamist!

(Järg leheküljel 2)

Ohutuskaart

Vastavalt EMÜ eeskirjale 91 / 155 EWG – ISO 11014-1

Trükkimise kuupäev: 07.06.2006

Uuendatud: 12.04.2006

Kaubamärk: Capadecor Metallocryl Interior

(Lehekülj 1 järg)

5 Tulekustutusabinõud

- **Sobivad tulekustutusvahendid:**
Vaht- (alkoholikindel), CO₂-, pulberkustutid, pihustatud vesi uduna.
Kustutusvesi ei tohi sattuda kanalisatsiooni ega veekogudesse.
- **Ohutuse tagamise seisukohalt kustutamiseks mitesobivad vahendid:**
Vesi täisjoana tulekoldesse.
- **Ainest, selle põlemise jääkproduktidest või põlemisel tekkivatest gaasidest tulenevad ohud:**
Põlemisel tekib paks, must suits. Laguproduktide sissehingamisel tõsise tervisekahjustuse oht.
- **Eriline kaitsevarustus:**
Hingamisaparaadi kandmine on nõutav. Tulekolde lähedal asuvaid suletud anumaid jahutada veega.
- **Muud andmed:**
Vett sisaldav, vedel toode ei põle, niikaua kui sisaldab vett.

6 Abinõud õnnetuse vältimiseks

- **Ettevaatusabinõud isikute kaitsmiseks:**
Järgida kaitse-eeskirju (vaata peatükke 7 ja 8).
- **Abinõud keskkonna kaitsmiseks:**
Vältida vahendi sattumist kanalisatsiooni. Jõgede, järvede või heitveetorustike reostumisel vahendiga tuleb vastavalt kohalikele seadustele informeerida ametiasutusi, kelle pädevusse vastav valdkond kuulub.
- **Puhastus-/kogumismeetodid:**
Väljajambunud materjali edasivoolamist takistada mittepõleva imava vahendi abil (näit. liiv, muld, diatomiit, vermikuliit), kokkuimatud materjal koguda selleks ettenähtud anumatesse ning jäätmed utiliseerida vastavalt kohalikele kehtivatele eeskirjadele. Puhastamisel eelistada puhastusvahendit, võimaluse korral vältida lahustite kasutamist.

7 Käitlemine ja hoiustamine

- **Käitlemine:**
Vahendi kasutamisel ja pärast seda hoolitseda ruumide hea ventilatsiooni eest.
- **Nõuanded vahendi ohutuks käitlemiseks:**
Asjakohasel kasutamisel ei ole eriabinõude rakendamine vajalik.
- **Nõuanded tule- ja plahvatusohu vältimiseks:**
Toode ei põle.
- **Hoiustamine:**
- **Hoiuruumidele ja anumatele esitatavad nõuded:**
Anumat ei tohi jõuga tühjendada, mitte kasutada rõhu all olevat anumat.
Avatud anumad hoolikalt sulgeda ja vahendi väljajumbumise vältimiseks säilitada püstises asendis.
- **Nõuanded koos teiste vahenditega hoiustamisel:**
Tugevalt happelistest ja leeliselistest materjalidest ja oksüdeerivatest vahenditest eemal hoida.
- **Muu info hoiutingimuste kohta:**
Hoida alati anumates, mis vastavad originaalanumale.
Järgida etiketil olevaid nõuandeid.
Hoida hästi ventileeritavas kohas.

(Järg leheküljel 3)

Ohutuskaart

Vastavalt EMÜ eeskirjale 91 / 155 EWG – ISO 11014-1

Trükkimise kuupäev: 07.06.2006

Uuendatud: 12.04.2006

Kaubamärk: Capadecor Metallocryl Interior

(Lehekülg 2 järg)

Kaitsta kuumuse ja otsese päikese kiirguse eest.

Kaitsta pakase eest.

- **Hoiuklass:**
- **Klassifikatsioon vastavalt tööohutusmäärusele (BetrSichV):-**

8 Eksponeerimispiirangud ja isiklik kaitsevarustus

- **Koostisosad, mille kontrollitavad piirväärtused on seotud töökohaga:**

107-98-2 1-metoksü-2-propanool (< 1,5 %)MAK (Saksamaa) 370 mg/m³, 100 ml/m³

Y; DFG

TLV (Euroopa) Lühiajaline väärtus: 568 mg/m³, 150 ml/m³Pikaajaline väärtus: 375 mg/m³, 100 ml/m³

Nahk

- **Lisainfo:**
Aluseks on võetud kaardi koostamise ajal kehtinud nimestikud.
- **Isiklik kaitsevarustus:**
- **Hingamisteede kaitsevahendid:**
Kasutada ainult vahendi pealekandmisel pintli või rulliga. Pihustiga värvi mitte pinnale kanda.
- **Kätekaitsevahendid:**
- **Silmade kaitsevahendid:** Pritsmete tekkimise ohu korral: kaitseprillid.

9 Füüsikalised ja keemilised omadused

- **Üldandmed**
- Vorm:** vedel
- Värvus:** hõbedane
- Lõhn:** iseloomulik
- **Oleku muutus**
- Sulamispunkt/Sulamisala** pole kasutatav
- Keemispunkt/Keemisala** 100° C
- **Leekpunkt** pole kasutatav
- **Isesüttivus** toode ei ole isesüttiv
- **Plahvatusoht:** toode ei ole plahvatusohtlik
- **Tihedus 20 °C juures:** ca 1 g / cm³
- **Lahustuvus milles /Segatavus millega**
- Vesi:** veega lahjendatav
- **pH-tase 20 °C juures:** 8 – 9
- **Viskoossus:** tiksotroopne

10 Stabiilsus ja reaktsioonivõime

- **Termiline lagunemine/Tingimused, mida tuleb vältida:**
Soovitatud hoiustamis- ja käitlemiseeskirjade järgimisel stabiilne (vt. lõiku 7).
- **Ohtlikud laguproduktid:**
Kõrgetel temperatuuridel võivad aurustuda ohtlikud produktid, nt. süsinikdioksiid, süsinikmonooksiid, suits.

(Järg leheküljel 4)

Ohutuskaart

Vastavalt EMÜ eeskirjale 91 / 155 EWG – ISO 11014-1

Trükkimise kuupäev: 07.06.2006

Uuendatud: 12.04.2006

Kaubamärk: Capadecor Metallocryl Interior

(Lehekülj 3 järg)

11 Toksikoloogia-alane info

Toodet kui sellist ei ole kontrollitud, vaid see on klassifitseeritud tavapärase meetodi järgi (arvestatud vastavalt ohtlike ainete määrusele).

Asjakohasel kasutamisel ei ole kahjulikku mõju täheldatud.

12 Ökoloogia-alane info

Segu kohta andmed puuduvad.

Vältida kanalisatsiooni, veekogudesse ja pinnasesse sattumist.

13 Jäätmekäitlus

- **Toode:**
Vedelat toodet ei tohi hävitada jäätmena koos majapidamisprügiga.
Vältida kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse sattumist.
- **Soovitus:**
Materjalijäägid võib kuivanult hävitada ehitusplatsil tekkivate jäätmete, tahkunud vanade värvide või majapidamisprügina.
- **Euroopa Jäätmekataloog**
08 01 12 Väarvi- ja lakijäätmel, välja arvatud jäätmekoodi 08 01 11 alla kuuluvad jäätmed.
- **Jääkidest puhastamata pakendid:**
Jäätmete taaskasutusega tegelevasse ettevõttesse anda ainult vahendijääkidest puhastatud, tahkunud osakesi sisaldavad pakendid. Mittetahkunud jäägid tuleb sarnaselt tootega hävitada jäätmena.

14 Transpordieeskirjad

- **Maismaatransport ADR/RID ja GGVS/GGVE (piiriülene/siseriiklik):**
- **ADR/RID-GGVS/E-klass:** -
- **Kauba nimetus:**
- **Erieeskiri:** -
- **Meretransport IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee-klass:** -
- **Õhutransport ICAO-TI ja IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA-klass:** -

15 Reguleerivad õigusaktid

- **Tähistus vastavalt EMÜ direktiividele:**
Vastavalt EL direktiividele/määrusele GefStoffV ei ole toote markeerimine kohustuslik.
- **S-laused:**
Hoida lastele kättesaamatult. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega.
Vältida kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse sattumist.
- **Teatud segude erimarkeering:**
Ohutuskaart on nõudmisel kättesaadav professionaalsetele kasutajatele.
- **Rahvuslikud eeskirjad:** Värvide ja lakkide tootekood: M-DF02
- **Klassifikatsioon vastavalt määrusele VbF (alates 01.01.2003 pole enam seadusega ette nähtud):**
Puudub
- **Klassifikatsioon Saksamaa tööohutuse määruse järgi (BetrSichV):** -
- **Vett ohustavuse klass (D):** WGK 1 (VwVwS): Nõrga vettohustava toimega.

(Järg leheküljel 5)

Ohutuskaart

Vastavalt EMÜ eeskirjale 91 / 155 EWG – ISO 11014-1

Trükkimise kuupäev: 07.06.2006

Uuendatud: 12.04.2006

Kaubamärk: Capadecor Metallocryl Interior

(Lehekülg 4 järg)

• Muud eeskirjad, piirangud ja keelavad määrused:

Kutseühistute reeglid – BGR 500 Peatükk 2.29 Kattematerjalide töötlemine

16 Muud andmed

Käesolevas ohutuskaardis esitatud andmed vastavad meie teadmiste praegusele tasemele ja vastavad nii rahvuslikele kui EL seadustele. Tingimusi, milles vahendit kasutatakse, ei ole meil siiski võimalik teada ja kontrollida. Toodet ei tohi ilma kirjaliku loata kasutada ühekski muuks otstarbeks, kui on nimetatud lõigus 1. Tarbija kannab vastutust kõigist vajalikest seaduslikest sätetest kinnipidamise eest. Käesolevas ohutuskaardis esitatud andmed kirjeldavad meie toote kasutamiseks vajalikke ohutusnõudeid, kuid ei kujuta endast toote omaduste ametlikku kinnitust.

• Tähtsad R-laused:

10 Tuleohtlik

15 Reageerimisel veega eraldub väga tuleohtlik gaas