



TALIS MW240-16-1 motion detector, surface mounted, 240/360 degrees, 12m diameter, IP55, 2300W

Tootja:	Grasslin
Tootekood:	18.06.0003.1
Grupp:	Paigalduslulitid/pistikseadised
Kategooria:	Liikumisandur komplektne

Features



Certificates



CE
certificate

Täpsem info

EAN	4010940043964	Kaal	0.35 kg
Kogus pakendis	1 tk	Tollitariifistiku number	853650800000
Tuup	Liikumisandur	Konstantse valguse juhtseade	Ei
KVK juhtseade	Ei	Sundvaljalulitus	-
Loomade eiramise tsoon	Ei	Alumise tuvastuspiirkonna kaitse / tagapiirkonna jalgimine	Jah
Vorku uhendatav	Ei	Optimaalne paigalduskorgus	2,5 m
Trepikoja jalgimine	Jah	Sildamisluliti	-
Maksimaalne ulatus uhele kuljele	16 m	Maks. ulatus frontaalselt	16 m
Tuvastamisala labimoot porandal	-	Sobib juhtmeteta ulekandmiseks	Ei
Kaugjuhitav	Ei	Reguleeritav rakendumistundlikkus	Ei
Rakendumisheledus on reguleeritav	Jah	Signaalelemendiga	-
Rakendumisheleduse opifunktsioon	Jah	Hamardamisfunktsioon hamardi siseosaga	Ei
Paigaldusviis	Pindpaigaldusega	Materjal	Pindpaigaldusega
Materjali kvaliteet	-	Halogeenivaba	-
Pealispind	-	Pinna tuup	-
Varvus	Valge	RAL-number (sarnane)	Valge
Labipaistev	-	Kaitseaste (IP)	IP55
Pinge liik	Vahelduvvool	Nimipinge	Vahelduvvool V
Min. sisselulituskestus	5 s	Maks. sisselulituskestus	30 min
Horisontaalne tuvastusnurk	240 - 240 o	Rakendumisheledus	5 - 2000 lx

Maks. lulumoimus	2300 W	Temperatuur	-20 - 45 �C
Maks. sisselulumoovool	-	Lisaseadme sisend	-
Juhtvool	-	Sagedus	50 - 60 Hz
Hoiatusfunktsioon	Jah	Anduri tuup	Passiivne infrapunakiirus
Kaugjuhtimispuuldiga	Ei	DALI liidesega	Ei
Valjalulumooviiivitus	-	Sisselulumooviiivitus	-
Sobib C-koormusele	Ei	Anduri horisontaalne kallutuspiirkond	180 - 180 �
Anduri vertikaalne kallutuspiirkond	130 - 130 �	Lulumoostsoonide arv	-