



TALIS MWF3 200-9-1 motion detector, flush mounting, 200 degrees, 9m diameter, IP40, 2000W

Tootja:	Grasslin
Tootekood:	18.06.0012.1
Grupp:	Paigalduslulitid/pistikseadised
Kategooria:	Liikumisandur komplektne

Features



Certificates



CE
certificate



Catalogue
page

Täpsem info

EAN	4010940044053	Kaal	0.201 kg
Kogus pakendis	1 tk	Tollitariifistiku number	853650800000
Tuup	Liikumisandur	Konstantse valguse juhtseade	Ei
KVK juhtseade	Ei	Sundvaljalulitus	-
Loomade eiramise tsoon	Ei	Alumise tuvastuspiirkonna kaitse / tagapiirkonna jalgimine	Ei
Vorku uhendatav	Jah	Optimaalne paigalduskorgus	1,5 m
Trepikoja jalgimine	Ei	Sildamisuluti	Jah
Maksimaalne ulatus uhele kuljele	-	Maks. ulatus frontaalselt	9 m
Tuvastamisala labimoot porandal	-	Sobib juhtmeteta ulekandmiseks	Ei
Kaugjuhitav	Ei	Reguleeritav rakendumistundlikkus	Ei
Rakendumisheledus on reguleeritav	Jah	Signaalelemendiga	-
Rakendumisheleduse opifunktsioon	Jah	Hamardamisfunktsioon hamardi siseosaga	Ei
Paigaldusviis	Suvistatav	Materjal	Suvistatav
Materjali kvaliteet	-	Halogeenivaba	-
Pealispind	-	Pinna tuup	-
Varvus	Valge	RAL-number (sarnane)	Valge
Labipaistev	-	Kaitseaste (IP)	IP40
Pinge liik	Vahelduvvool	Nimipinge	Vahelduvvool V
Min. sisselulituskestus	5 s	Maks. sisselulituskestus	30 min

Horisontaalne tuvastusnurk	200 - 200 °	Rakendumisheledus	10 - 2000 lx
Maks. lülitusvoimsus	2000 W	Temperatuur	0 - 45 �C
Maks. sisselülitusvool	-	Lisaseadme sisend	-
Juhtvool	-	Sagedus	50 - 60 Hz
Hoiatusfunktsioon	Ei	Anduri tuup	Passiivne infrapunakiirgus
Kaugjuhtimispuuldiga	Ei	DALI liidesega	Ei
Valjalülitusviivitus	-	Sisselülitusviivitus	-
Sobib C-koormusele	Ei	Anduri horisontaalne kallutuspiirkond	-
Anduri vertikaalne kallutuspiirkond	-	Lülitustsoonide arv	-