

Vieser One antivaakum klapp DN50/75/110

Muud tooted



Vieser One vaakumventiil DN50/75/110 on ette nähtud kasutamiseks paralleelselt otse välisõhuga kontaktis oleva väljavoolutoruga. Alarõhuventiiliga saab suurendada näiteks ühe väljavooluharu jõudlust, kui väljavooluharu on raske ühendada põhilise väljavoolutoruga. CE-märgis vastab standardile EN 12380. Pakend sisaldab alarõhuventiili ja üleminekuid DN50, DN75 ja DN110 torudele.

Vieser nr	52800
EAN	6418685528001
HVAC	4162820
Materjal	Polüpropüleen
Pakend (kast/alus)	12/216
Toote mõõdud	125 x 119 x 162 mm
Pakendi mõõdud	186 x 121 x 119 mm
Paki kaal	0.3 kg

Alarõhuventiil paigutatakse :

- kohta, kus puudub jäätumisoht
- kohta, kus alarõhuventiili võimalik lõhnaleke ei tekita kahju
- sellega ühendatud äravoolupunktide vesilukkude veepinnast kõrgemale.

Alarõhuventiil paigaldatakse $\varnothing 110$, $\varnothing 75$ ja $\varnothing 50$ kanalisatsioonitoru ühendusotsa. Ventili korgi saab vajaduse korral avada klapitihendi puhastamiseks. Alarõhuventiili paigalduskohad peavad olema hästi läbi mõeldud. Kohaliku omavalitsuse loal võib väikese kanalisatsiooniprobleemi lahendada ainult alarõhuventiili abil.

