

**WOODEX AQUA WOOD OIL**

Vesialuseline puiduõli

**VÄRVITÜÜP  
KASUTAMINE**

Vesialuseline puiduõli välistöödeks  
Looduslik õli välistingimustesse terrassilaudade, paadisildade ja puidust aiainventari kaitseks. Sobivateks kasutusalaudeks on aiad, võred, ukсед ja trepid. Sobib töötlemata puidule, termo- ja süvaimmutatud puidule. Kantakse puhtale ja kuivale puitpinnale pintsli, käsna või kastmismeetodiga. Kaitseb puitu niiskuse, mädanemise ja toonituna ka UV-kiirguse eest. Vähendab puitpinna lõhenemist. Ei sobi kasvuhoonetesse, taimelavadele ega loomahoonetesse.

**TEHNILISED ANDMED  
KUIVAINESISALDUS  
LENDUVAD ORGAANILISED  
ÜHENDID  
(LOÜ)  
KULU**

Ca 10 mahu%  
Toode ei kuulu EL LOÜ direktiivi alla.

**TIHEDUS  
KUIVAMISAEG +23C,  
ÕHU SUHTELINE NIISKUS  
50%**

Saetud pind: 5-8 m<sup>2</sup>/l  
Hööveldatud pind 8-10 m<sup>2</sup>/l  
Ca 1,0 g/ml

-puudutuskuiv  
-kuiv

4 h  
16 h  
Esimestel päevadel tuleks vältida mehaanilist kulutamist.  
Vajadusel kanda pinnale teine kiht u 24 tunni pärast. Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes

**LAHUSTI, VAHENDITE PESU**

Vesi. Töövahendid pesta sooja vee ja pesuainega kohe pärast kasutamist.

**LÄIGE  
VÄRVITONID  
ILMASTIKUKINDLUS**

Imendub puitu ja ei jäta tavaliselt nähtavat kilet.  
Värvitu, pruun, hall ja poolläbipaistvad toonid  
Pidevalt ilmastikumõjude all olevate pindade puhul vajab korduvat töötlemist üks kord aastas või vastavalt vajadusele.

**PAKENDID  
OHUTUSTEAVE**

0,9L, 2,7L, 9L  
Vt. ohutuskaarti.  
NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke ja tootega saastunud esemeid hoida õhukindlates konteinerites, või põletada.  
Soovitatakse ka vees immutada.

## **KASUTAMINE**

### **PINNA EELTÖÖTLUS**

Puhasta töödeldav pind. Kasuta vajadusel terrassipuhastusainet RENSA TERRACE. Loputa pinnad hoolikalt veega ja lase kuivada. Eemalda töödeldavalt pinnalt lahtine mustus ja tolm ning puidu nõrk pealiskiht. Soovitame töötlemata puidul kasutada WOODEX-sarja kruntimmutit. Eemalda enne töötlemist vanad värvi- ja lakikihid.

### **VÄRVIMINE**

Sega enne kasutamist kuni põhjani korralikult läbi. Toodet tuleb ka kasutamise ajal. Kantakse pinnale 1-2 kihti pintsli, käsna või kastmismeetodil. Paremaks imendumiseks võib toodet veega lahjendada 10-30%. Katmist korratakse vastavalt puidu seisukorrale. Võimalik üleliigne õli pühitakse ära.

### **VÄRVIMISTINGIMUSED**

Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu suhteline niiskus peab olema alla 20% puidu kuivkaalust. Töötlemise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja toote temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Otseste päikese käes ja niiske ilmaga tuleks õlitamist vältida. Ei tohi jäätuda.

## **LADUSTAMINE**

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsesel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---