

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Double socket-outlet, Mureva Styl,
2P + E with shutters, side earth,
16A, 250V, surface, white

MUR39035

Peamine

Vahemik	Mureva Styl
Tootevalik	Mureva Styl
Toote Või Komponenti Tüüp	Pistikupesa-väljund
Seadme Esitusviis	Komplektne toode
Väljundpooluse Konfiguratsioon	2P + E
Väljundstandardi Kirjeldus	Külgmine maandus
Väljundi Standardhälve	Schuko
Värvi Varjund	valge (RAL 9003)

Täiendav

Seadme Paigaldus	Pinnapealne paigaldus
Katte Tüüp	Lastekaitsega
Pistikupesade Arv	2
Nimivool	16 A
[Ue] Nimitööpinge	250 V AC
Kasutamise Tingimus	Indoor/outdoor
Materjal	PP (polüpropüleen) Messing PC (polükarbonaat)
Kinnitusrežiim	Kruvid
Kinnitusliitmiku Võimsus	1...2.5 mm ² jaoksjäik 1...2.5 mm ² jaoksniitidega 1...2.5 mm ² jaokspaindud
Traadi Eemaldamise Pikkus	13 mm
Cable Entry	Easy valve access 6...12 mm
Kõrgus	76 mm
Laius	147 mm
Sügavus	64 mm
Chemical And Detergent Products Resistance	Alkoholikindel (70 %) Alkoholikindel (96 %) A-piimhappekindel Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Keskkond

Kvaliteedimärgised	AENOR EAC
Ip Kaitseaste	IP55
Ik Kaitseaste	IK08
Flame Retardance	Self-extinguishing 650 °C IEC 60695-2-1
Välisõhu Töötemperatuur	-5...40 °C
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	-25...55 °C

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Pakendi Laius 1	7,500 cm
Pakendi Pikkus 1	14,500 cm
Pakendi Kaal 1	251,300 g
Pakendi Tüüp 2	BB1
Ühikute Arv Pakendis 2	5
Pakendi Kõrgus 2	7,500 cm
Pakendi Laius 2	16,000 cm
Pakendi Pikkus 2	39,500 cm
Pakendi Kaal 2	1,344 kg
Pakendi Tüüp 3	S04
Ühikute Arv Pakendis 3	30
Pakendi Kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi Laius 3	40,000 cm
Pakendi Pikkus 3	60,000 cm
Pakendi Kaal 3	8,801 kg

Jätksuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

Elavhõbedavaba

Rohs Eranditeave [Jah](#)

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv [Vastab eranditele](#)

Hiina Eohs Regulatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.

Keskkonnaalane Avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)

Ringlusprofiil [Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad](#)