



**BETOONIVALU VÄLIMUSEGA TSEMENDIPÕHINE VIIMISTLUSKROHV
SIKAWALL® -550 MAGIC**

BUILDING TRUST



SIKAWALL® -550 MAGIC

KASUTUSKOHAD

- SikaWall®-550 Magic loob kaasaegseid betooni välimusega seinapindasid.
- SikaWall®-550 Magic on mõeldud siseruumides kasutamiseks.
- Kasutuskohad: eluruumid, bürood, majutusasutused, haridusasutused, kaubandusettevõtted ning teised ruumid, kus soovitakse efektset välimust.



SIKAWALL® -550 MAGIC

SOBIVAD ALUSPINNAD

- Betoon
- Tsement- ja lubitsement krohvid
- Kipspahtlid
- Kergbetoon
- Kips- ja teised ehitusplaadid

Sobiv krunt valida vastavalt aluspinnal:
(Sikafloor® 01 Primer või 02 Primer; Casco
VD Univerasal Primer, Casco VD Super Grip)



SIKAWALL® -550 MAGIC OMADUSED

- Iga käsitööna valminud viimistlemata betoonpind on omanäoline.
- Märjale segupinnale surutud šabloonkile loob vuukidega ruudustiku.
- Betoonile omane tekstuuri ja toonide varieerumine
- Veeauru läbilaskev
- Kerge paigaldada
- Sisaldab fiiberkiudu
- Tugev pind



SIKAWALL® -550 MAGIC

PEALEKANDMINE



1. Töövahendid: SikaWall®-550 Magic, SikaWall®-550 šabloonkile, tapeedirull, silekellu, kellu, segamisämber, mõõdunõu, pliats, lood, segumikser, nuga, joonlaud, pihustipudel



2. Kruntimine: Sikafloor®-01 Primer/Casco VD Univerasal Primer või Sikafloor®-02 Primer/Casco VD Super Grip (pildil)

SIKAWALL® -550 MAGIC PEALEKANDMINE



3. Šabloonkile alade pinnale joonestamine:
Ühe SikaWall®-550 Foil šabloonkile mõõtmed on 1.25 x
0.8m



4. Sega 3kg koti sisu 830 ml veega. Ühe koti kulu vastab
ühe šabloonkile pinna suurusega (1 m²).

SIKAWALL® -550 MAGIC

PEALEKANDMINE



5. Kanna segu silekelluga, ühtlase kihina, eelnevalt tähistatud alale. Kasuta selleks kogu ettevalmistatud segu.



6. Pihusta laiali aetud segu pinnale kergelt vett ja tee viimane silumine.

SIKAWALL® -550 MAGIC

PEALEKANDMINE



7. Aseta šabloonkile paika.



8. Suru šabloonkile tapeedirulliga segule. Rullile survet avaldades, liikuge keskelt servade poole. Veendu, et šabloon jääks märgitud pinna sisse.

SIKAWALL® -550 MAGIC PEALEKANDMINE



9. Eemalda šabloonkile servadest ja vuugi alast liigne segu.



10. Šabloonkile mõõtu lõikamiseks kasuta kipsinuga. Kiled on puhastatavad ja taaskasutatavad.

SIKAWALL® -550 MAGIC

PEALEKANDMINE



11. Eemalda šabloonkiled 1,5 kuni 2 tunni pärast.



12. Dekoratiivne betoonsein on valmis.



SUUR TÄNU TÄHELEPANU EEST