

Ülafrees

RP2303FC07

2100 W • 12 mm

Ülafrees professionaalseks kasutamiseks.

Ülafrees on varustatud elektrilise piduriga, mis tagab maksimaalse jõudluse ja suurendab kasutaja ohutust. Lineaarsed kuullaagrijuhikud tagavad sujuva sukeldumise ja suurepärase jõudluse. Varustatud sügavuse seadistamise skaala peenreguleerimise funktsiooniga, 3 eelseadistatud sügavuspiirikut täpsuse suurendamiseks.



TEHNILISED ANDMED

Vibratsioonitase, MDF-plaadi löikamisel	4,2 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), MDF-plaadi löikamisel	1,5 m/sec ²
Võimsus	2100 W
Pöõretearv	9000 - 23000 min ⁻¹
Etteande liikumine	0 - 70 mm
Maks. tsangi võimsus	12 mm
Helivõimsuse tase (L _{WA})	99 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	88 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Toote kaal	6,2 kg
Toote kaal ilma kaablita	6,2 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	155 x 294 x 327 mm
Tolmuimeja ühendus Ø sisse/välja	32/37 mm
Toitejuhe	4,0 m

EAN 0088381782791

Link tootelehele - www.makita.ee

KASUTUSEELISED

- Taaskäivituskaitse vältib masina käivitumise kui käivitusnupp on sisse lülitatud ja aku kinnitatakse masina külge.
- Ühendab endas võimsuse ja täpsuse kõige nõudlikumate freesimis tööde jaoks
- Kiirkinnitusega sügavuse reguleerimine, kolme eelseadistatud sügavuspiirikuga, täpsuse ja mugavuse suurendamiseks.
- Elektriline pidur suurendab tootlikkust ja ohutust



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

122850-4

Tolmuimeja liitmik, RP2303



194935-6

KÜLGJUHIK PEENSEADISTUS



344364-5

KOPEERRÕNGAS 14,5x16x13mm



763801-4

Tsang 6mm 3612C, RP2300FC



763804-8

Tsang 8mm 3612C, RP2300FC



781030-7

VÕTI 24mm 3612C



8352F0-3

Makpac kohver nr.4 kohvirsisu



821552-6

Makpac kohver nr.4



MUU INFO

Kasutusjuhend

