

Akutrell XGT®

DF002GZ

40 V max. • 64 Nm • 0 - 2,200 rpm

Võimas harjavaba mootoriga akutrell.

Võimas, harjavaba mootoriga tööriist kruvikeeramiseks ja puurimiseks. Akutrellil on kaks kiirust. Maksimaalne pöördemoment 64/30 Nm. Ideaalne valik töödeks, mis nõuavad suurt võimsust ja pöördemomenti. Integreeritud LED valgus. Ilma aku ja laadijata



TEHNILISED ANDMED

Pinge XGT	✓
Aku nominaalpinge	40 v
Akukeemia	Li-ion
Maksimaalne võimsus	750 W
Pööretearv	0 - 600 / 0 - 2200 min ⁻¹
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	64 / 30 Nm
Siduri astmed	21
Maks. läbimõõt puidus	38 mm
Maks. läbimõõt puidus (Tigu bit)	38 mm
Maks. läbimõõt puidus (Isetoiteots)	51 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Padrun	1,5 - 13 mm
Helirõhu tase (L _{pA})	78 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase, metalli puurimisel	≤ 2,5 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), metalli puurimisel	1,5 m/sec ²

EAN 0088381735810

Link tootelehele - www.makita.ee



KASUTUSEELISED

- XPT (Extreme Protection Technology) on loodud parandama tolmu- ja veekindlust kasutamiseks karmides töökohatingimustes
- Kauakestev ja hooldusvaba harjavaba mootor
- Väga kerge ja kompaktne konstruktsioon.
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

■ MUU INFO

Kasutusjuhend

