

Akunurklihvija XGT®

GA038GZ

XGT® • 40Vmax. • 230 mm • 6,600 rpm

Võimas harjavaba mootoriga akunurklihvija löikamiseks ja lihvimiseks.

"230mm kettaläbimõõduga, pedaallülitiga ja harjavaba mootoriga akunurklihvija professionaalseks kasutamiseks. Pööretearv kuni 6600 min⁻¹. GA038G nurklihvijale lisab ohutust AFT (Active Feedback Sensing Technology), mis lülitab mootori välja, kui kiirus järsult aeglustub või ketta pöörlemine äkitselt peatub. Aku ja laadijata mudel. "



TEHNILISED ANDMED

Pinge XGT	✓
Aku nominaalpinge	40 v
Maksimaalne võimsus	1700 W
Pööretearv	6600 min ⁻¹
Maks. löikesügavus	73 mm
Spindlikeere	M14
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	230 mm
Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüliti)	✓
Hooblüliti (püsilukustuseta)	✓
Elektriline pidur	✓
AWS ühenduvuse võimalus	✓
Helivõimsuse tase (L _{WA})	98 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	90 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase, lihvkettaga lihvides	≤ 2,5 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), lihvkettaga	1,5 m/sec ²

EAN 0088381733755

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

LISAVARUSTUS

198900-7

Bluetooth kiip AWS tööriistadele



MUU INFO

Kasutusjuhend

