

Nurklihvija XGT®

GA050GZ

40Vmax • 125 mm • 11 000 min⁻¹

Tõhus harjavaba mootoriga akunurklihvija lõikamiseks ja lihvimiseks

Kompaktne, harjavaba mootoriga, 125 mm ketta läbimõõduga nurklihvija nõudlikuks professionaalseks kasutamiseks. Tööriistal on taaskäivitusvastane funktsioon, elektriline pidur ja AFT-aktiivse tagasiside tehnoloogia tagasilöögi vähendamiseks. Ilma aku ja laadijata mudel.



TEHNILISED ANDMED

Pinge XGT	✓
Aku nominaalpinge	40 v
Akukeemia	Li-ion
Maksimaalne võimsus	2300 W
Pöõretearv	11000 min ⁻¹
Maks. lõikesügavus	34 mm
Spindlikeere	M14
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüliti)	✓
Hooblüliti (püsilukustuseta)	✓
Elektriline pidur	✓
Helivõimsuse tase (L _{WA})	93 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	85 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase, lihvkettaga lihvides	2,6 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), lihvkettaga	1,5 m/sec ²

EAN 0088381782289

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

162258-0

AVT-KÜLGKÄEPIDE 125mm



199710-5

Lõikeketta kate 125mm



782423-1

VÕTI 35 NURKLIHVIJALE 125mm



A-80656

Lihvketas 125x6 RST (INOX)



LISAVARUSTUS

162258-0

AVT-KÜLGKÄEPIDE 125mm



199710-5

Lõikeketta kate 125mm



224554-5

LUKUSTUSMUTTER M14 125,



782423-1

VÕTI 35 NURKLIHVIJALE 125mm



A-80656

Lihvketas 125x6 RST (INOX)



MUU INFO

Kasutusjuhend

