

Puurvasar XGT®

HR010GZ

40Vmax • SDS-PLUS • 20 mm • 2,0 J

Tõhus, kerge ja kompaktne akupuurvasar

Tõhus ja kerge XGT® tööriist, mis on mõeldud SDS-PLUS tarvikutega kasutamiseks. Uus ja kompaktne DX16 tolmu kogumissüsteem parandab kasutusmugavust veelgi. Vibratsioonivastane käepideme konstruktsioon ja vibratsiooni summutav külgakäepide vähendavad kasutajale mõjuvat koormust ja tagavad mugavama töö. Ilma aku ja laadijata mudel.



TEHNILISED ANDMED

Pinge XGT	✓
Aku nominaalpinge	40 v
Akukeemia	Li-ion
Pööretearv	0 - 1350 min ⁻¹
Löögisagedus	0 - 5000 min ⁻¹
Maks. läbimõõt puidus	26 mm
Maks. läbimõõt betoonis	20 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	6 - 14 mm
Löögienergia	2,1 J
Maks. läbimõõt betoonis TCT otsikuga	35 mm
SDS-PLUS kinnitus	✓
Elektriline pidur	✓
AWS ühenduvuse võimalus	✓
Helivõimsuse tase (L _{WA})	101 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase, löögiga puurimisel	10,0 m/sec ²

EAN 0088381782128

Link tootelehele - www.makita.ee



KASUTUSEELISED

- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.
- Sisseehitatud LED-valgusti valgustab tööpiirkonda
- Aku kaitsesüsteem kaitseb akut ülekoormuse, ületühjenemise ja ülekuumenemise eest
- Automaatkäivituse juhtmevaba süsteem (AWS) loob ühenduse Bluetoothi abil ühilduvate tolmuimejatega



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

■ MUU INFO

Kasutusjuhend

