

Tikkaag XGT®

JV001GZ

40Vmax • 800 - 3 500 min⁻¹ • 26 mm

Tõhus ja hõlpsasti käsitletav, harjavaba mootoriga ja tööriistavaba teravahetusega tikksaag.

Võimas XGT®-tehnoloogiaga ja püsikiiruse hoidjaga tikksaag. Püsikiirusehoidja vähendab löikekiiruse languse võimalust isegi raske ja intensiivse kasutamise korral, tagades parema lõiketulemuse. Nuppkäepide tagab tööriista hõlpsa käsitlemise tänu heale haardemugavusele. Käsitsemismugavus sarnaneb LXT® tööriistale DJV181. XGT® JV001GZ kogupikkus on lühem kui LXT® mudelil, mis saavutati siseosade kuju ümberkujundamisega. Ilma aku ja laadijata mudel.



TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	40 v
Maksimaalne võimsus	700 W
Löögisagedus	800 - 3500 min ⁻¹
Käigupikkus	26 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45 °
Maks. kaldevahemik (paremal)	45 °
Lõigatav materjal: alumiinium	20 mm
Maks. lõikevõime puidus (90°)	135 mm
Maks. lõikevõime terases (90°)	10 mm
Pendelfunktsioon	✓
Helivõimsuse tase (L _{WA})	98 dB(A)
Vibratsioonitase, lehtmetsa lõikamisel	4,8 m/sec ²
Helirõhu tase (L _{PA})	90 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Määramatu müra (K faktor), lehtmetsa lõikamisel	1,5 m/sec ²
Vibratsioonitase, puitplaatide lõikamisel	4,6 m/sec ²

EAN 0088381770293

Link tootelehele - www.makita.ee



KASUTUSEELISED

- Pöörete regulaator võimaldab valida optimaalse kiiruse vastavalt töö iseloomule
- Kaks LED töötuld eel- ja järelhõõgumisfunktsiooniga, paremaks tööpinna valgustamiseks ja täpsemaks tööks
- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.
- Kauakestev ja hooldusvaba harjavaba mootor
- Aku kaitsesüsteem kaitseb akut ülekoormuse, ületühjenemise ja ülekuumenemise eest



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

783202-0

KUUSKANTVÕTI 4 mm

A-85628

TIKKAETERAD B-10 (T101B) 76mm

A-85737

TIKKAETERAD B-22 (T118A) 52mm

A-85793

TIKKAETERAD BR-13 70mm HCS

LISAVARUSTUS

A-85628

TIKKAETERAD B-10 (T101B) 76mm

A-85737

TIKKAETERAD B-22 (T118A) 52mm

A-85793

TIKKAETERAD BR-13 70mm HCS

MUU INFO

Kasutusjuhend

