

# Akutikkaag XGT®

## JV002GZ

40Vmax • 0 - 3 500 min<sup>-1</sup> • 26 mm

Kergesti käsitletav, tõhusa harjavaba mootoriga ja tööriistavaba tera vahetusega akutikkaag.

Võimas XGT®-tehnoloogiaga ja püsikiiruse hoidjaga tikksaag. Püsikiirusehoidja vähendab löikekiiruse languse võimalust isegi raske ja intensiivse kasutamise korral, tagades parema löiketulemuse. Tänu uuenenud korpuse kujule on tööriista lihtne käsitseda. Lai alusplaat annab löikamise ajal tööriistale suurepärase stabiilsuse samaaegselt minimaalselt võnkudes. Kummeeritud pinnaga ülemine käepide tagab kindla haarde.



### TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	40 v
Maksimaalne võimsus	800 W
Löögisagedus	0 - 3500 min <sup>-1</sup>
Käigupikkus	26 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45 °
Maks. kaldevahemik (paremal)	45 °
Lõigatav materjal: alumiinium	20 mm
Maks. lõikevõime puidus (90°)	135 mm
Maks. lõikevõime terases (90°)	10 mm
Pendelfunktsioon	✓
Helivõimsuse tase (L <sub>WA</sub> )	96 dB(A)
Vibratsioonitase, lehtmetsa lõikamisel	4,2 m/sec <sup>2</sup>
Helirõhu tase (L <sub>PA</sub> )	88 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Määramatu müra (K faktor), lehtmetsa lõikamisel	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibratsioonitase, puitplaatide lõikamisel	6,1 m/sec <sup>2</sup>

EAN 0197050002013

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## STANDARDVARUSTUS

783202-0

KUUSKANTVÕTI 4 mm

A-85628

TIKKAETERAD B-10 (T101B) 76mm

A-85737

TIKKAETERAD B-22 (T118A) 52mm

A-85793

TIKKAETERAD BR-13 70mm HCS

## MUU INFO

Kasutusjuhend

