

Akuülaafrees/ servafrees 40V XGT® RT001GZ04

40Vmax • 6 mm / 8 mm • 10 000 -
31 000 min⁻¹

Võimas XGT® 40Vmax harjavaba mootoriga akuülaafrees/
servafrees

Puuseppadele soovitatud tööriist, sest sellega saab teostada puidust soonte või dekoratiivsete kaunistuste lõikamist. Auto-start Wireless System (AWS) võimaldab kasutada tööriista distantskäivitusega ka erinevate tolmuimejatega, saavutades tulemuseks tolmuvaba töö (tolmuimeja peab olema varustatud Bluetoothiga). Ainult tööriist, aku ja laadija ei kuulu komplekti.



TEHNILISED ANDMED

Pinge XGT	✓
Aku nominaalpinge	40 v
Akukeemia	Li-ion
Maksimaalne võimsus	1160 W
Pööretearv	10000 - 31000 min ⁻¹
Etteande liikumine	0 - 40 mm
Etteande liikumine	0 - 40 mm
Etteande liikumine	0 - 35 mm
Tsangi võimsus	6 / 8 mm
AWS ühenduvuse võimalus	✓
Helivõimsuse tase (L _{WA})	92 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	84 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase, koormuseta pööreldes	≤ 2,5 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), koormuseta pööreldes	1,5 m/sec ²
Toote kaal	1,1 kg

EAN 0088381759663

Link tootelehele - www.makita.ee

KASUTUSEELISED

- Pidev kiiruse reguleerimine annab mootorile automaatselt lisavõimsust, et säilitada kiirust ka koormuse all, et viia lõpule ka kõige keerulisemad tööd
- Kiiruse regulaator.
- Kaks Led-valgustit
- Elektriline pidur
- Kauakestev ja hooldusvaba harjavaba mootor
- Automaatkäivituse juhtmevaba süsteem (AWS) loob ühenduse Bluetoothi abil ühilduvate tolmuimejatega
- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.
- Sujuv käivitus aitab tööriista tööle panemisel saavutada suurema kontrolli ja parema täpsuse
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal

















SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

195559-1 TOLMUIMEJA LIITMIK		343577-5 KOPEERRÕNGAS 10mm 3707, 3708	
763636-3 Tsang 6mm RP0900, DRT50, RT0700		781011-1 MUTRIVÕTI 22mm	
781039-9 MUTRIVÕTI 13			

LISAVARUSTUS

122703-7 Reguleeritav ülafreesi tugi		153489-2 KÜLGKÄEPIDE 125mm	
194579-2 JUHTSIINI ADAPTER		194733-8 TOLMUIMEJA ADAPTER RP0900	
195559-1 TOLMUIMEJA LIITMIK		195564-8 Paralleelne tugi	
343577-5 KOPEERRÕNGAS 10mm 3707, 3708		344364-5 KOPEERRÕNGAS 14,5x16x13mm	
763618-5 Tsang 8mm RP0900, DRT50, RT0700		763636-3 Tsang 6mm RP0900, DRT50, RT0700	
781011-1 MUTRIVÕTI 22mm		781039-9 MUTRIVÕTI 13	
821552-6 Makpac kohver nr.4		D-30209 FREESITERADE KMPL. 3-OSA, 6mm	

MUU INFO

Kasutusjuhend

