

Ohutuskaart

Vastavalt EMÜ eeskirjale 91/155/EWG, ISO 11014-1

Trükkimise kuupäev: 13.01.2006

Uuendatud: 13.01.2006

1 Aine/segü ja firma nimetus• **Tooteinfo**• **Kaubamärk: Capalith Fassadenspachtel P**• **Kasutusala:** Tsementmört fassaadidele.• **Tootja:** Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Tarnija: SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Tartu mnt 80j, 10112 Tallinn

Tel (+372) 600 0690

Fax (+372) 600 0691

e-mail: info@caparol.ee

Internet: www.caparol.ee• **Infoosakond:**

Hädaabi ja tehniline nõustamine toodete osas: Tel.: 600 0690

• **Meditsiiniline abi/päästeamet:** 112**2 Võimalikud ohud**• **Ohtude markeerimine:** Xi Ärritav.**Erimärkused tervise- ja keskkonnaohtlikkuse kohta:**

R 38 Ärritab nahka.

R 41 Silmade kahjustamise tõsine oht.

3 Koostis/Info koostisainete kohta• **Keemiline iseloomustus**• **Kirjeldus:** Tsementmört, koosneb mineraalsetest täiteainetest ja tsemendist, sünteetilise aine abil modifitseeritud.• **Ohtlikud koostisained:**

CAS: 65997-15-1 Tsement

EINECS: 266-043-4 Xi; R 38-41

• **Lisainfo:** Vaata ka lõiku 8.**4 Esmaabi**• **Nahale sattumisel:** Saastunud nahka koheselt pesta põhjalikult veega.• **Silma sattumisel:** Silmi lahti hoida nii, et laugude vahele jääks pilu ja mitu minutit voolava vee all loputada. Kaebuste püsimisel konsulteerida arstiga.• **Allaneelamisel:** Väikeste koguste kaupa palju vett juua. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle toote pakendit või etiketti.**5 Tulekustutusabinõud**• **Sobivad tulekustutusvahendid:**

Pole kasutatavad.

(Järg leheküljel 2)

Ohutuskaart

Vastavalt EMÜ eeskirjale 91/155/EWG, ISO 11014-1

Trükkimise kuupäev: 13.01.2006

Uuendatud: 13.01.2006

Kaubamärk: Capalith Fassadenspachtel P

(Lehekülg 1 järg)

- **Eriline kaitsevarustus:**
Pole vajalik.

6 Abinõud õnnetuse vältimiseks

- **Ettevaatusabinõud isikute kaitsmiseks:**
Vältida tolmu tekkimist.
- **Abinõud keskkonna kaitsmiseks:**
Jõgede, järvede või heitveetorude reostumisel vahendiga tuleb vastavalt kohalikele seadustele informeerida asutusi, kelle kompetentsi vastav valdkond kuulub. Vett sisaldavad tsemendisegud on leeliselise toimega.
- **Puhastus-/kogumismeetodid:**
Mehaaniliselt kokku koguda.

7 Käitlemine ja hoiustamine

- **Käitlemine:**
- **Nõuanded vahendi ohutuks käitlemiseks:**
Vältida tolmu tekkimist.
- **Nõuanded tule- ja plahvatusohu vältimiseks:** Eriabinõude rakendamine ei ole vajalik.
- **Hoiustamine:**
Hoiuruumidele ja anumatele esitatavad nõuded: Hoida kuivas kohas, originaalanumas.
Nõuanded koos teiste vahenditega hoiustamisel:
Hoida toiduainetest eraldi.
Mitte hoida koos hapetega.
- **Hoiuklass:** Tahke aine, ei ole tuleohtlik.
- **Klassifikatsioon vastavalt tööohutusmäärusele (BetrSichV):** –

(Järg leheküljel 3)

Ohutuskaart

Vastavalt EMÜ eeskirjale 91/155/EWG, ISO 11014-1

Trükkimise kuupäev: 13.01.2006

Uuendatud: 13.01.2006

Kaubamärk: Capalith Fassadenspachtel P

(Lehekülj 2 järg)

8 Eksponeerimispiirangud ja isiklik kaitsevarustus

- **Tehnilised kaitseabinõud:** Muud andmed puuduvad, vaata lõiku 7.
- **Koostisosad, mille kontrollitavad piirväärtused on seotud töökohaga:**
Üldine tolmu piirväärtus
MAK (Saksamaa) 3 (A); 10 (E) mg/m³
MAK (Euroopa) 6 mg/m³
65997-15-1 Tsement (>10-25%)
MAK (Saksamaa) 5G mg/m³
- **Isiklik kaitsevarustus:**
- **Üldised kaitse- ja hügieeniabinõud:** Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Saastunud, läbiimibunud riided viivitamatult seljast võtta. Enne puhkepause ja tööpäeva lõpus tuleb käsi pesta. Vältida vahendi sattumist nahale ja silma.
- **Hingamisteede kaitsevahendid:**
Vältida tolmu sissehingamist.
- **Kätekaitsevahendid:** Vahendi pikaajalisel või korduval nahale sattumisel: kaitsekreem nahapinnale, mis tootega kokku puutub. Eeldatava pikaajalise kokkupuute korral nahaga kanda kummist või PVC-st kindaid.
- **Silmade kaitsevahendid:** Kaitsta silmi tsemenditolmu ja pritsmete eest.
- **Kehakaitsevahendid:** Kanda kinnist tööriietust.

9 Füüsikalised ja keemilised omadused

- **Vorm:** pulber
- **Värvus:** looduslik valge
- **Lõhn:** iseloomulik
- **Oleku muutus:**
- **Keemispunkt/Keemisala:** pole määratud
- **Leekpunkt:** pole kasutatav
- **Tihedus:** pole määratud
- **Lahustuvus milles/ Segatavus millega**
- **Vesi:** osaliselt lahustuv
- **pH-tase 20 °C juures:** ca 12
- **Lahustisisaldus:**
- **Tahkete osakeste sisaldus:** 100,0%

10 Stabiilsus ja reaktsioonivõime

- **Termiline lagunemine / Tingimused, mida tuleb vältida:**
Soovitatud hoiustamis- ja käitlemiseeskirjade järgimisel stabiilne.

(Järg leheküljel 4)

Ohutuskaart

Vastavalt EMÜ eeskirjale 91/155/EWG, ISO 11014-1

Trükkimise kuupäev: 13.01.2006

Uuendatud: 13.01.2006

Kaubamärk: Capalith Fassadenspachtel P

(Lehekülg 3 järg)

- **Ained, millega kokkupuutumist tuleb vältida:** Niiskus, happed.
- **Ohtlikud laguproduktid:**
Ohtlikke laguprodukte ei teata.

11 Toksikoloogia-alane info

Segu kohta andmed puuduvad.

- **Akuutne toksilisus:**
- **Primaarne ärritus:**
- **Nahal:** Ärritab nahka ja limaskesti.
- **Silmas:** Tugeva ärritava toimega, silmade kahjustamise tõsine oht.

12 Ökoloogia-alane info

Segu kohta andmed puuduvad. Vältida kanalisatsiooni ja pinnavette sattumist. Vett sisaldavad tsemendisegud on leeliselise toimega.

13 Jäätmekäitlus

- **Toode:**
- **Soovitus:**
Materjalijäägid võib kuivanult hävitada ehitusplatsil tekkivate jäätmetena.
- **Euroopa Jäätmekataloog:**
17 09 04: Ehitus- ja lammutusjääkide segu, välja arvatud need, mis käivad koodi 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 alla.
- **Jääkidest puhastamata pakendid:**
Jäätmete taaskasutusega tegelevasse ettevõttesse anda ainult vahendijääkidest puhastatud pakendid.

14 Transpordieeskirjad

- **Maismaatransport ADR/RID ja GGVS/GGVE (piiriülene/siseriiklik):**
- **ADR/RID-GGVS/E-klass:** puudub
- **Kauba nimetus:**
- **Erieeskiri:**
- **Meretransport IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee-klass:** puudub
- **Õhutransport ICAO-TI ja IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA-klass:** puudub

(Järg leheküljel 5)

Ohutuskaart

Vastavalt EMÜ eeskirjale 91/155/EWG, ISO 11014-1

Trükkimise kuupäev: 13.01.2006

Uuendatud: 13.01.2006

Kaubamärk: Capalith Fassadenspachtel P

(Lehekülg 4 järg)

15 Reguleerivad õigusaktid

- **Tähistus vastavalt EMÜ direktiividele:**
Toode on klassifitseeritud ja markeeritud vastavalt EL direktiividele/määrusele GefStoffV.
- **Toote tunnustäht ja ohtude markeerimine:** Xi Ärritav.
- **R-laused:**
38 Ärritab nahka.
41 Silmade kahjustamise tõsine oht.
- **S-laused:**
2 Hoida lastele kättesaamatult.
22 Vältida tolmu sissehingamist.
24/25 Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.
26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.
37/39 Kanda töö ajal sobivaid kaitsekindaid ja kaitseprille/näokaitset.
46 Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle toote pakendit või etiketti.
- **Rahvuslikud eeskirjad:** Toode on tsementi sisaldav segu, mis vastavalt eeskirja TRGS 613 lõigule 2.3 tuleb klassifitseerida väheses koguses kromaati sisaldavana. Gis-kood ZP1.
- **Klassifikatsioon vastavalt tööohutusmäärusele (BetrSichV):** –
- **Vett ohustavuse klass (D):** WGK 1 (VwVwS): Nõrga vettohustava toimega.

16 Muud andmed

Käesolevas ohutuskaardis esitatud andmed vastavad meie teadmiste praegusele tasemele ja vastavad nii rahvuslikele kui EL seadustele. Tingimusi, milles vahendit kasutatakse, ei ole meil siiski võimalik teada ja kontrollida. Toodet ei tohi ilma kirjaliku loata kasutada ühekski muuks otstarbeks, kui on nimetatud lõigus 1. Tarbijavkannab vastutust kõigist vajalikest seaduslikest sätetest kinnipidamise eest. Käesolevas ohutuskaardis esitatud andmed kirjeldavad meie toote kasutamiseks vajalikke ohutusnõudeid, kuid ei kujuta endast toote omaduste ametlikku kinnitust.

Asendab kaarti kuupäevast: 04.06.2002

Muudatused punktis: 1, 8 ja 15.

- **Olulised R-laused:**
38 Ärritab nahka.
41 Silmade kahjustamise tõsine oht.