

Gaasinaelapüss

GF600SE

7,2V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

Ühe laadimiskorraga saab kinnitada koguni 4000 naela.

Ühe laadimiskorraga saab kinnitada koguni 4000 naela.

- Sügavuse reguleerimine
- Automaatne tühjaltlöömiskaitse.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Veakoodi näitamine LED-näidikul.
- Umbes 1000–1200 lööki ühe gaasiballooniga.



7.2V

TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	7,2 v
Akukeemia	Li-ion
Naela pikkus	15 - 64 mm
Naela läbimõõt	1,6 mm
Magasini maht	100
Helivõimsuse tase (L _{WA})	106 dB(A)
Helirõhu tase (L _{pA})	93 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal koos akuga	2,2 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	266 x 90 x 305 mm
Plastikkohver	✓
Sügavuse reguleerimine	✓

KASUTUSEELISED

- Gaasinaelapüss viimistlustöödeks.
- Ühe laadimiskorraga saab kinnitada koguni 4000 naela.
- Sügavuse reguleerimine.
- Automaatne tühjaltlöömiskaitse.
- Meeldiv kummist käepide ja tugev riputuskonks on kasutatavad mõlemal pool.
- Töötuli eraldi lülitiga.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Veakoodi näitamine LED-näidikul.
- NB! Ei sisalda gaasiballooni.
- Gaasiballoon lisavarustusena, tootenumber 242088-6 (pakendis 1 tk).
- Puhastuskomplekt on saadaval lisatarvikuna, tootenumber 194852-0. Komplekti kuuluvad: aerosoolpudelis puhastusvedelik, õli, hari, lapp ja võti riidest kotis.
- Umbes 1000–1200 lasku ühe gaasiballooniga.
- LED-valgus valgustamaks töökohta
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui

EAN 0088381623582

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

783201-2
KUUSKANTVÕTI JN1600, 3200 /



783202-0
KUUSKANTVÕTI 4 mm



KAASASOLEVAD TOOTED

194320-3
Laadija



DC10WA
Akulaadija DC10WA



LISAVARUSTUS

181434-7
SURUÕHUTÖÖRIISTADE ÕLI 30CC



194852-0
PUHASTUS KOMPLEKT GN900



242075-5
PUHASTUSVAHEND (AEROSOOL)



242077-1
GAASINAE LAPÜSSI ÕLI 100ML



242088-6
GAAS GF600 12tk.karbis



783202-0
KUUSKANTVÕTI 4 mm



F-33948
DYKERT NAELAD 1,6X32mm 16ga



F-33964
DYKERT NAELAD 1,6X38mm 16ga



F-33980
DYKERT NAELAD 1,6X45mm 16ga



F-33993
DYKERT NAELAD 1,6X50mm 16ga



F-34027
DYKERT NAELAD 1,6X64mm 16ga



MUU INFO

Kasutusjuhend

