

# Akulöökkruvikeeraja 18V LXT®

## DTD173Z

18V • 1/4" • 180 Nm • 0 - 3 600  
min<sup>-1</sup>

Kompaktne akulöökkruvikeeraja kinnitusemomendiga kuni  
180 Nm.

Võimas ja kompaktne, harjavaba mootoriga  
löökkruvikeeraja. Tööriista pikkus vaid 111 mm.  
Maksimaalne kinnitusemoment kuni 180 Nm. Nelja  
töörežiimiga juhtpaneel võimaldab mugavalt  
reguleerida nii löögijõudu kui ka pööretearvu.  
Töökoha valgustamiseks on tööriistal tõhus  
ringikujuline LED töötuli. XPT (Extreme Protection)  
tehnoloogia tagab suurema tolmu- ja  
pritsmekindluse. Ainult tööriist, aku ja laadija ei kuulu  
komplekti.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Akukeemia	Li-ion
Pööretearv	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min <sup>-1</sup>
Maks. pingutusmoment	20 / 50 / 170 / 180 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M5 - M16
Masinkruvi	M4 - M8
Kõrgpingutuspolde pingutusvõime	M5 - M14
Löögisagedus	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min <sup>-1</sup>
Spindel	1/4 "
Helivõimsuse tase (L <sub>WA</sub> )	108 dB(A)
Helirõhu tase (L <sub>PA</sub> )	97 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase, kasutades tööriista maksimaalsel võimsusel	12,9 m/sec <sup>2</sup>

**EAN 0088381779210**

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)



### KASUTUSEELISED

- Kergesti hoitav kere.
- Võnkumisvastane otsakute struktuur - kahte kuullaagrit kasutatakse alasi turvaliseks hoidmiseks, et vähendada otsaku võnkumist
- Elektriline pidur suurendamiseks töötamise ohutust



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## ■ MUU INFO

Kasutusjuhend

