



Raadio DAB/DAB+ CXT® / LXT® / XGT®

MR003GZ

12V - 40V max

Toiteallikad: vahelduvvoolu või Makita akud.

DAB/DAB+ digitaalse vastuvõtjaga (digitaalne Audio Broadcasting). Vastupidav raadio ja bluetooth kõlar. Tolmu- ja niiskuskindel ehitus, mis vastab IP65 nõuetele. Sobilikud akud: 12V, 18V ja 40V või vooluvõrgust adapteriga. AUX-port MP3-mängija ühendamiseks ja USB-port mobiiltelefoni laadimiseks. Aku ja laadijata mudel.



TEHNILISED ANDMED

Pinge CXT	✓
Pinge LXT	✓
Pinge XGT	✓
Aku nominaalpinge	12 / 14,4 / 18 / 40 v
Akukeemia	Li-ion
Kõlari väljundvõimsus 12Vmax	1,7 W (x2)
Kõlari väljundvõimsus 18V	4,9 W (x2)
Kõlari väljundvõimsus 40Vmax	4,9 W (x2)
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Pidev kasutamine, 14,4V / 3 Ah aku	13 h
Pidev kasutamine, 18V / 2 Ah aku	11 h
Pidev kasutamine, 18V / 3 Ah aku	16 h
Pidev kasutamine, 18V / 4 Ah aku	22 h
Pidev kasutamine, 18 V / 5 Ah aku	29 h
Pidev kasutamine, 18V / 6 Ah aku	35 h
Pidev kasutamine, XGT® / 4,0 Ah aku	34 h

EAN 0088381739061

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

■ MUU INFO

Kasutusjuhend

