

PGG 8/3

Võimsusega 7 kW sünkroongeneraator PGG 8/3. Eraldiseisva AC ja kolmefaasilise voolu toitega ehitusplatsidel, põllumajanduses või munitsipaalvaldkonnas.



V
Stage V



Tellimuse nr.

1.042-209.0

- Toidab usaldusväärselt kolmefaasilist voolu (400 V)
- Mugav elektrikäivitusfunktsioon võtmelülitiga
- Tugev puurraam

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278547947
Toitepinge	Ph / V	3 / 400
Helirõhutase	dB(A)	76
Nimijõudlus	kW	2
Nimijõudlus (kolmefaasiline vool)	kW	7
Väljund	kW	2,5
Jõudlus (kolmefaasiline vool)	kW	max. 7,5
Ajami tüüp		Bensiin
Hüdraulika töömaht	cm ³	440
Mootori nominaalkiirus	kW / hp	9 / 12,2
Kütusekulu	l/h	4,5
Paagi maht	l	25
Tööaeg 50% väljundi korral	h	7
Tööaeg 100% väljundi korral	h	5,5
Kaal, sh pakend	kg	99,6
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	89,7
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	743 × 713 × 670

Seadmed

Käitusoleku kuva	■
Alalisvoolu (DC) väljund (12 V)	■
Kaitseklass IP 23	■
Vähese õli ja ülekoormuse kaitse	■
Kütusemõõdik	■
Ühefaasiline pistikupesa, tüüp F (Schuko)	■
Kolmefaasiline pistikupesa CEE (16 A)	■
Automaatpingeregulaator (AVR)	■

■ Tarnitakse koos seadmega



Erakordne kasutuskergus

- Suur mobiilsus tänu kokkupandavale lukkesangale ja torkekindlatele rehvidele.
- Elekterkäivituse funktsioon bensiinimootori mugavaks ja kiireks käivitamiseks.



Ülim töökindlus ja ohutus

- Maksimaalse ohutuse tagamiseks ülekoormuse ja õlipuuduse kaitsega ning torudest terasraamiga.
- Automaatpingeregulaatoriga (AVR) tundlike elektroonikaseadmete käitamiseks.



Kärcheri kõrgsurvepesurite käitamine