



HELIISOLATSIOONI TEIP STANDARD

Heliisolatsiooni linti (kipskarkassi teip KKT) kasutatakse kergvaheseinte rajamisel, kus metallkarkassi ja/või vaheseinaelemendi ning külgneva ehitustarindi vaheline osa on vaja tihendada või heliisoleerida.

KKT-S	Pikkus (m)	Laius (mm)	Paksus (mm)	Pakend (tk)
KKT-30-S	30	30	3	32
KKT-50-S	30	50	3	18
KKT-70-S	30	70	3	14
KKT-90-S	30	90	3	12

EELISED

- Isoleerib müra leviku
- Hea nakkega, mugav ja lihtne kasutada
- Vastupidav veele, soolasele veele, hallitusele, oksüdatsioonile
- Püsivalt elastne

PAIGALDAMINE

Heliisolatsiooninõueteta kergvaheseinte isoleerimisel tuleb enne KKT-S paigaldamist veenduda, et paigaldusalune pind on kuiv ning puhas (pole rasvane, määrdunud, tolmune, tahmane vms). Vajadusel eemaldage karkassi pinnalt üleliigne mustus. Kleepige KKT-S kogu laiuses metallkarkassile. Karkassi kinnitamisel külgneva ehitustarindi külge surutakse KKT-S kokku. KKT-S laius tuleb valida vastavalt metallkarkassi laiusele. Vaheseinaelementide isoleerimiseks asetage KKT-S vaheseinaplaadi alla jääva ehitustarindi (põrand, lagi ja sein) pinnale enne plaadi paigaldamist. KKT-S laius sõltub vaheseinaelemendi paksusest. Toote kasutamisel ei tohi materjalide ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 °C ega tõusta üle +40 °C

MATERJAL

Polüretaan.

LADUSTAMINE

Tooteid tuleb hoiustada kaitstuna niiskuse, miinuskraadide, kestva päikesekiirguse ning mehaanilise koormuse eest. Hoiustamise aeg kuni 12 kuud.