



TSINGITUD KROHVIMAJAKAS ETIX 5125/5130 (10mm)

Tsingitud krohvimajakat kasutatakse nõutud paksusega krohvikihi kiireks ja täpseks paigaldamiseks siseseintele.

Krohvimajakas	Juhtliistu kõrgus (mm)	Paksus (mm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 5125	10 mm	0,5	2,5	25
ETIX 5130	10 mm	0,5	3,0	25

EELISED

- Kindlustab kiire, täpse ja tasapinnalise tulemuse krohvimisel
- Kasutatav nii manuaalselt kui masinaga paigaldatava krohvi puhul
- Eriti vastupidav korrosioonile
- Sobib ka erinevate krohvipindade eraldamiseks

PAIGALDAMINE

Paigaldage krohvimajakas enne seina krohvimist. Majaka paigaldamiseks kasutakse spetsiaalseid kinnitusklambreid või segu. Seguga paigaldamisel kandke kõigepealt väike kogus segu seinale, seejärel sinna sisse majakas. Majakas tuleb sirgelt joondada enne lõpliku krohvikihi paigaldamist. Kandke krohv järk-järgult seinale majaka juhtliistu kõrgusega võrdse kõrguseni.

MATERJAL

Tsink.

LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta niiskuse ja mehaanilise koormuse eest