



## TSINGITUD NURGAKAITSELIIST (KARESTATUD) ETIX 5028 (30x30mm)

Nurgakaitseliistu kasutatakse pahteldustöödel välisnurkade kaitsmiseks mehhaaniliste vigastuste eest.

Nurgakaitseliist	Nurga mõõt (mm)	Paksus (mm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 5028	30x30	0,4	2,8	25

### EELISED

- Kaitseb ukse ja/või akna välisnurki mehhaaniliste vigastuste eest
- Karestatud pind tagab parema nakke pahtliga
- Kaitseb seinä välisnurki mehhaaniliste vigastuste eest
- Aitab vältida mõrade tekkimist välisnurkades
- Eriti vastupidav korrosioonile
- Võimaldab luua sirged täisnurgad ning eestetilise välimuse

### PAIGALDAMINE

Paigaldage nurgakaitseliist enne seinä lauspahteldamist. Paigalduskohas peab aluspind olema sile ja ühtlase tasapinnaga. Kandke pahtlikiht välispinnale, seejärel suruge alumiiniumist nurgakaitseliist pahtli sisse. Jälgige, et nurgakaitseliistu ja pörandä vahele jääks väike vahe. Katke nurgakaitseliist järk-järgult pahtliga nii, et tekiks seinaga ühtne tasapind.

### MATERJAL

Tsink.

### LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta niiskuse ja mehhaanilise koormuse eest